

取扱説明書 ネットワーク対応 **ブルーレイディスク™/DVDプレーヤー**

このたびはLG製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、 ご理解のうえ正しくお使いください。お読みになったあとは保証書と共に大切に保管してください。

BD630

P/NO: MFL67100449 http://www.lg.com/jp

BD651-N_JAP.indd 1 4/14/11 6:28 PM

安全上のご注意



注意

感電の危険あり開けないでくだ さい



注意: 感電の危険性をなくすためにカバー (または裏面)を開けないでください。製品内部 にはお客様ご自身で修理できる部品はございません。修理が必要な場合は、当社カスタマーセンター又は、ご購入店へご相談ください。



正三角形内の稲妻形矢印マーク は機器内部の絶縁されていない 危険な電圧により感電の危険があることを警告するものです。



正三角形内の「!」の表示は注意を促すマークで、本製品付属の取扱説明書に、操作や保守での重要な指示が記載されていることを示しています。

警告: 火災や感電を防止するため、本製品を雨 や湿気にさらさないでください。

警告: 本機を本棚などの狭い場所に設置しないでください。

注意: 開口部を塞がないでください。製造メーカー の指示に従って設置してください。

キャビネットの溝や開口部は、本製品が正常に動作し、過熱を防止するためのものです。本製品をベッドやソファー、カーペットなどの上に置いて、開口部を絶対に塞がないでください。適切な換気があり、製造メーカーの指示が守られている場所でない限り、本製品を備え付けの本棚やラックに置かないでください。

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT CLASSE 1 PRODUIT LASER KELAS 1 PRODUK LASER

注意: 本製品はレーザーシステムを使用しています。本製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書を熟読し、今後の参照のために保管してください。機器の修理点検が必要な場合は、当社カスタマーセンターへにお問合わせください。

ここに規定された以外の手順による操作や調整を行うと、危険なレーザー放射にさらされる可能性があります。

レーザービームの直視を避けるために、筐体は開けないでください。内部では可視のレーザービームが照射されています。レーザービームをのぞき込まないでください。

クラス1 レーザー製品 光学器具で直接ビームを 見ないでください。

電源コンセントに関するご注意

電源コンセントの定格負荷を超える使い方はし ないでください。電源コンセントの過負荷、ゆる くて損傷している電源コンセント、延長コード、 擦り切れた電源コード、絶縁体がひび割れ損傷 したコードを使用するのは危険です。いずれの 場合も、感電や火災の原因になります。機器の 電源コードは定期的に点検し、破損や劣化があ る場合はコンセントからコードを抜き、製品のご 使用を中止し、当社カスタマーセンターへご相 談ください。電源コードは、曲げたり、ねじったり、 締めつけたり、ドアを閉める際に挟んだり、踏み つけるなど、物理的や機械的に不適切な使用を しないように注意してください。プラグや電源コン セント、製品本体のコード接続部分は特に注意 してください。主電源を切る場合は、本体の電源 プラグを抜いてください。本製品を設置の際は、 近くにコンセントがあることを確認してください。

本体が電源コンセントに接続されていると きは、本体の電源スイッチを切っても、電 源は接続状態になっています。

本機は主電源プラグを遮断装置として使用しております。 主電源コンセントの近くに設置し、遮断装置へ容易に手が届くようにして下さい。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

著作権に関するご注意

- Blu-rayディスクフォーマットの規格は、 著作権保護技術である AACS (Advanced Access Content System) に承認されているため、DVDフォーマットでの CSS (Content Scramble System) と同様、AACS で保護されたコンテンツの再生やアナログ信号出力などに特定の制限が課せられています。本製品の生産後にAACS により承認か変更、またはその両方が行われる可能性があるため、お客様の購入時期により製品の動作や制限が異なります。
- また、Blu-rayディスクフォーマットの著作権保護技術としてBD-ROM Mark やBD+も採用されており、BD-ROM Mark かBD+、またはその両方にて保護されたコンテンツでは、再生制限などの特定の制限が課せられています。AACS、BD-ROM Mark、BD+、または本製品に関する詳細については、当社カスタマーセンターにお問い合わせください。
- BD-ROM や DVD ディスクの多数が複製防止のために暗号化されています。このためプレーヤーは、直接テレビと接続し、ビデオは接続しないでください。ビデオに接続すると、不正コピー防止機能のディスクで画像が乱れる原因となります。
- 本製品は、米国特許及び他の知的財産権によって保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用にはRovi Corporationによる認可が必要であり、Rovi Corporationの認可なしでは、一般家庭用または用途の限られた視聴のみに使用されるようになっています。解析や分解は禁止されています。
- 米国著作権法およびその他の国の著作権法 の下で、無断で録音・録画、利用、展示、 頒布をすること、またテレビ番組、ビデオ テープ、BD-ROM ディスク、DVD、CD や その他の媒体の編集をすることは、民事や 刑事責任またはその両方を科せられる場合 があります。

BD651-N_JAP.indd 3 4/14/11 6:28 PM

目次

1 はじめに

- 2 安全上のご注意
- 6 ご使用の前に
- 6 再生可能なディスク、およびこの取扱説 明書で使用される記号
- 7 「Ø」記号の表示について
- 7 付属品
- 8 ファイルの互換性
- 9 AVCHD規格 (Advanced Video Codec High Definition)
- 10 必要なシステム環境
- 10 デジタルマルチチャンネルサウンドについて
- 10 互換性についての注意
- 10 リージョンコード
- 11 リモコン
- 12 本体前面
- 12 本体後面

2 接続

- 13 テレビへ接続する
- 13 HDMI の接続
- 14 INFINIA LINKとは?
- 14 コンポーネント映像出力の接続
- 15 映像/音声(左/右)の接続
- 15 解像度の設定
- 16 アンプとの接続
- 16 HDMI 出力とアンプとを接続する
- 16 デジタル音声出力端子とアンプとを接続する
- 17 アナログ音声出力端子とアンプとを接続する
- 17 ホームネットワークに接続する
- 18 有線ネットワークの設定
- 20 USB デバイスの接続
- 20 USB デバイスのコンテンツの再生

3 システム設定

- 21 設定
- 21 セットアップの設定
- 21 [表示] メニュー
- 22 [言語] メニュー
- 23 [オーディオ] メニュー
- 24 [ロック] メニュー
- 25 [ネットワーク] メニュー
- 26 [その他] メニュー

4 操作

- 27 一般的な再生
- 27 [HOME] (ホーム) メニューの使用
- 27 ディスクを再生する
- 27 ディスク/USB装置でのファイルの再生
- 28 BD-Live[™]を楽しむ
- 28 ビデオおよびオーディオ コンテンツの 基本操作
- 29 写真コンテンツの基本操作
- 29 ディスクメニューの使用
- 29 レジューム再生
- 30 高度な再生
- 30 リピート再生
- 30 区間指定のリピート
- 30 画面の拡大再生
- 31 マーカー検索
- 31 検索メニューの使用
- 32 コンテンツリストの表示を変更する
- 32 コンテンツ情報を見る
- 32 字幕ファイルを選択する
- 33 ラストシーンメモリー
- 33 写真を見ながらできること
- 34 スライドショー再生中に音楽を聴く
- 34 オンスクリーンディスプレイ
- 34 コンテンツ情報を画面に表示する
- 35 時間サーチ再生
- 35 別のオーディオを聞く
- 35 字幕言語を選択する
- 35 別のアングルから見る
- 36 テレビの縦横比を変更する
- 36 画像モードを変更する
- 36 字幕コードページを変更する
- 37 オーディオ CD の録音
- 38 NetCast™ エンターテインメント・アクセス を楽しむ

5 トラブルシューティング

- 39 トラブルシューティング
- 39 一般
- 40 画像
- 40 音声
- 41 ネットワーク
- 41 カスタマー サポート
- 41 オープン ソース ソフトウェアの通知

6 付録

- 42 付属のリモコンでテレビを操作する
- 42 リモコンにお使いのテレビを設定する
- 43 ネットワークソフト ウェアの更新
- 43 ネットワーク更新の通知
- 43 ソフトウェアの更新
- 45 エリアコード一覧
- 46 言語コード一覧
- 47 商標およびライセンスについて
- 48 オーディオ出力の仕様
- 50 ビデオ出力の解像度
- 51 仕様
- 52 お手入れについて
- 52 機器の取り扱い
- 52 ディスクについてのご注意
- 53 ネットワーク サービスに関する重要な情報

ご使用の前に

再生可能なディスク、およびこの取扱説明書で使用される記号

メディア/用語	ΠÏ	記号	説明
Blu-ray	Bluray Disc	BD	 販売やレンタルされている映画などのディスク。 BDAV形式で録画されているBD-R*1/REディスク
		MOVIE MUSIC PHOTO	 映画、音楽、または写真ファイルが記録された BD-R¹/REディスク。 ISO 9660+JOLIET、UDF および UDF Bridge 形式
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R	VIDEO R RW	DVD	 ・ 市販ディスク ・ VRモードで記録され、ファイナライズされているDVD-R/RW ・ ビデオモードで記録され、ファイナライズされているディスク ・ 2層式再生対応 ・ AVCREC フォーマットで記録されたDVD-R/DVD-RW ディスク
DVD+RW (8 cm / 12 cm ディスク)	DVD-ReWritable	AVCHD	AVCHD 規格でファイナライズされているディスク
		MOVIE MUSIC PHOTO	 映画、音楽、または写真ファイルが記録された DVD±R ディスク。 ISO 9660+JOLIET、UDF および UDF Bridge 形式
DVD-RW (VR) (8 cm / 12 cm ディスク)	R W	DVD	VRモードおよびファイナライズ済みのみ
Audio CD (8 cm / 12 cm ディスク)	DIGITAL AUDIO	ACD	オーディオCD
CD-R/RW (8 cm / 12 cm ディスク)	DIGITAL AUDIO Recordable ReWritable	MOVIE MUSIC PHOTO	音楽タイトル、映画、音楽、または写真ファイルが記録された CD-R/RW ディスク。ISO 9660+JOLIET、UDF および UDF Bridge 形式
注記	_	0	特定の注意と操作の特徴を示します。
注意	-	1	乱暴な取り扱いによる故障を防ぐための注意 を示します。

^{* 1} LTHタイプも再生できます。

① ご注意

- ブルーレイは新しい規格で日々進化を続けているため、ディスクの種類やバージョンによっては再生できない場合があります。
- 各種のレコーダーやパソコンではメーカー別にさまざまな記録モードや記録方式があります。ディスクの状態によってはBD-R/RE、DVD-R/RW (VRモード)、CD-R/RWの再生が本機では出来ない場合があります。
- ソフトウェアの記録方法やファイナライズによっては、記録したディスク (CD-R/RW、DVD±R/RW、またはBD-R/RE)が再生できない場合があります。
- パソコン、DVDレコーダー、CDレコーダーで記録した BD-R/RE、DVD±R/RW やCD-R/RW ディスクは、ディスクが破損または汚れていたり、プレーヤーのレンズに汚れや結露があると、再生できない場合があります。
- パソコンを使って記録したディスクは、ディスクを作成する際に使用したアプリケーションのソフトウェアの設定によって、共通フォーマットで記録されていても再生できない場合があります。(詳細についてはソフトウェアの発売元にお問い合わせください。)
- 高画質で再生するには、ディスクや記録 方法が技術的な一定の基準を満たして いる必要があります。
- あらかじめ収録されている DVD は、これらの基準が自動的に設定されています。 記録可能なディスクのフォーマットには、多数の種類 (MP3 や WMA のファイル名の拡張子が付いた CD-R など) がありますが、再生の互換性を保つために、これらには特定の決まった条件があります。
- インターネットから MP3/WMA ファイルや 音楽をダウンロードするには許可が必要 であることにご注意ください。当社にはそ のような許可を与える権利はありません。 常に著作権所有者の許可が必要です。
- 書き換え可能なディスクをフォーマット する際に当社製のプレーヤーと互換性の あるディスクを作成するには、ディスク フォーマットの項目を[マスタ]に設定す る必要があります。項目が ライブシステム に設定されている場合は、当社製のプレーヤーでディスクを使用することはで きません。

(マスタ/ライブファイルシステム: Windows Vista でのディスクのフォーマット形式)

「⊘」 記号の表示について

操作中でのテレビ画面に、「②」が表示されたときは、この取扱説明書で説明されている機能が、その特定のメディアで利用できないことを示しています。

付属品





オーディオ/ビデオ ケーブル (1本)


リモコン (1個)



乾電池 (単4形 1本)



取扱説明書(本書)(1部)



保証書(1部)

BD651-N_JAP.indd 7 4/14/11 6:28 PM

ファイルの互換性

動画ファイル

ファイル 場所	ファイル 拡張子	Codec形式	Audio形式	字幕
ディスク、 USB	「.divx」、「.avi」、「.mpg」、「.mpg」、「.mpeg」、「.mpeg」、「.mp4」、「.asf」	DIVX3.xx、DIVX4.xx、 DIVX5.xx、 DIVX6.xx (標準再生 のみ) XVID, H.264/ MPEG-4 AVC、 MPEG1 SS, MPEG2 PS、MPEG2 TS	Dolby Digital, DTS、MP3、 WMA、AAC、 AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

音楽ファイル

ファイル 場所	ファイル 拡張子	サンプリング周波数	ビットレート	注記
ディスク、 USB	「.divx」、 「.mp3」、 「.wma」、 「.wav」、 「.m4a」 (DRMフリー)	32 - 48 kHz (WMA) の範囲内、 11 - 48 kHz (MP3) の範囲内	32- 192 kbps (wma) の範囲内、 8 - 320 kbps (MP3) の範囲内	WAV ファイルの中には、 このプレーヤーでサポートされないものもあります。

写真ファイル

ファイ	レ ファイル 拡張子	推奨サイズ	注記
ディス・ USB	「.jpg」、「.jpeg」、「.png」、「.gif」	4000 x 3000 ピクセル/ 24 ビット 未満、 3000 x 3000 ピクセル/ 32 ビット 未満	プログレッシブと可逆圧縮(ロスレス圧縮)の写真ファイルには対応していません。

●ご注意

- ファイル名は 180 文字に制限されていま
- WMV 9 コーデックでエンコードされた .aviファイルはサポートしていません。
- ファイルのサイズと数によっては、メディ アのコンテンツの読み込みに数分かかる 場合があります。
- この装置は、MP3ファイルに組み込まれ ているID3タグはサポートできません。
- 画面に表示されているオーディオファイ ルの合計再生時間は、VBRファイルでは 正しくない場合があります。
- CDまたはUSB1.0/1.1に含まれている HDムービー ファイルは、正しく再生され ない場合があります。 HDムービー ファ イルを再生する場合は、Blu-ravディスク、 DVD、またはUSB2.0をお勧めします。
- このプレーヤーは、最高レベル4.1で、 H.264/MPEG-4 AVCのプロファイル メイン をサポートしています。より高いレベル のファイルについては、警告メッセージ が画面に表示されます。
- このプレーヤーは、GMC*1またはQpel*2で 録画されるファイルをサポートしていま せん。
 - *1 GMC Global Motion Compensation *2 Qpel – Quarter pixel
- このプレーヤーは、ユニコードのサブタ イトルコンテンツが含まれているUTF-8 ファイルにも対応しています。このプ レーヤーは純粋なユニコードのサブタイ トルファイルには対応していません。
- ファイルのタイプまたは記録方法によっ ては、再生できない場合があります。
- このプレーヤーは、通常のPCでマルチセッ ションにより記録したディスクには対応し ていません。
- 動画ファイルを再生するには、動画ファイ ル名とサブタイトルファイル名を同じに する必要があります。
- 動画コーデックがMPEG2 TSまたは MPEG2 PSの場合、サブタイトルは再生さ れません。

AVCHD規格 (Advanced Video Codec High Definition)

- 本機は、AVCHD規格で記録されたディスクを 再生できます。このディスクは通常ビデオカメ ラの録画に使用されます。
- AVCHD 規格は、ハイビジョンデジタルビデオ カメラの記録方式です。
- MPEG-4 AVC/H.264 フォーマットは、従来の 画像圧縮方式に比べ、さらに高い圧縮率で画 像を圧縮することができます。
- 「x.v.Color」規格を採用する AVCHD ディスク もあります。
- 本機は、「x.v.Color」規格を採用している AVCHD ディスクを再生できます。
- 記録状態によっては、再生できない AVCHD 規格のディスクもあります。
- AVCHD 規格のディスクは、ファイナライズす る必要はありません。
- 「x.v.Color」は、通常の DVD ビデオカメラのディ スクと比べ広い色域を提供できます。

BD651-N JAP.indd 9 4/14/11 6:28 PM

必要なシステム環境

高解像度の映像を再生するには:

- コンポーネント または HDMI 入力端子を装備した高解像度ディスプレイ
- 高解像度コンテンツを収録した BD-ROM ディスク
- コンテンツによっては、HDMI または HDCP 対応 DVI 入力端子のあるディスプレイ機器が 必要な場合があります (ディスク作成者により指定されています)。

ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、 DTS-HD などのマルチチャンネルオーディオの 再生には:

- アンプやレシーバに、デコーダー(ドルビー デジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS、DTS-HD)の搭載。
- 選択したオーディオフォーマットに対応する メインスピーカー、センタースピーカー、サラ ウンドスピーカー、およびサブウーファーが必 要です。

デジタルマルチチャンネルサ ウンドについて

デジタルマルチチャンネルによる接続で、最高の音質でのサウンドをお楽しみいただけます。そのためには、本機が対応するオーディオフォーマットのうちの一つ以上に対応しているマルチチャンネルオーディオ/ビデオレシーバーが必要です。レシーバーの取扱説明書とレシーバー前面にあるロゴをご確認ください (PCM ステレオ、PCM マルチチャンネル、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、DTS、DTS-HD)。


互換性についての注意

- BD-ROM は新しい規格のため、特定のディスク、デジタル接続、およびその他の互換性などで問題が発生する可能性があります。互換性による問題が発生した場合は、当社カスタマーセンターにご連絡ください。
- 本機では、BONUSVIEW™機能(BD-ROM バージョン2 Profile 1 version 1.1/Final Standard Profile)に対応する BD-ROMにて、ピクチャー・イン・ピクチャー、サブトラック音声、仮想パッケージなどの機能をお楽しみいただけます。サブトラック映像や音声は、ピクチャー・イン・ピクチャー機能に対応しているディスクから再生することができます。再生方法については、ディスクの説明書を参照してください。
- 高解像度のコンテンツを観賞したり、標準の DVD コンテンツをアップコンバージョンするには、HDMI に対応した入力端子、または HDCP 対応の DVI 入力端子のあるディスプレイ機器が必要です。
- BD-ROM や DVD ディスクには、操作や機能 の使用を制限するものもあります。
- 本機の音声出力に HDMI 接続を使用すると、 ドルビーTrueHD、ドルビーデジタルプラス、 DTS-HD は、最大 7.1 チャンネルの音声出力 に対応できます。
- USB デバイスを利用して、インターネットでダウンロードしたコンテンツのディスク関連の情報を保存することができます。この情報を保管する期間の管理を、で使用のディスクで行うことができます。

リージョンコード

本機の背面には、リージョンコードが印刷されています。本機では、背面に印刷されたラベルと同じリージョンコード、またはリージョンコード「ALL」の BD-ROM、 DVD ディスクのみ再生することができます。

リモコン



乾電池を入れる



リモコンの裏にあるバッテリー カバーを外し、単4形電池 (R03/ AAA) を正しい

◆ と

● 向きに 入れてください。 (電源): 本機の電源をオン/オフします。

▲ (開/閉): ディスクトレイの開/ 閉をします。

*:ボタン:どの機能でも利用できません。

テレビ 操作 ボタン: 42 ページ参 照。

0~9 番号ボタン: メニューの項 目番号を選択するか、キーパッ ドメニューの文字を入力してく ださい。

クリア: 検索メニューのマークや 設定したパスワードの番号を解 除します。

リピート (ご⊋): 選択したセクションやシーケンスを繰り返し再生します。

. 2

◄◄/▶▶ (スキャン): 早送り/早 戻しをします。

I◀◀/▶▶I (スキップ): 前や次の チャプター/トラック/ファイルに 進みます。

■ (停止): 再生を停止します。

▶ (再生): 再生を開始します。

II (一時停止): 再生を一時停止 します。

. 3

ホーム(金): [ホームメニュー] を表示/終了します。

ディスクメニュー: ディスクのメニューを表示します。

矢印ボタン: メニューの項目を 選択します。

決定 (⊙): 選択したメニューを 決定します。

戻る(か): メニューの終了また はレジューム再生をします。BD-ROM のディスクによっては、レ ジューム再生機能が動作しない 場合もあります。 **クイックメニュー (□):** クイック メニューを表示/終了します。

. 4

ズーム: [ズーム] メニューを表示/終了します。

マーカー: 再生中のお好きな場所にマークを付けます。

サーチ: 検索メニューを表示/終了します。

タイトル/ポップアップ: DVD のタイトルメニューや BD-ROM にポップアップメニューがある場合は表示します。


カラー (B, R, G, Y) ボタン: BD-ROM メニューの操作に使用します。

[動画]、[写真]、[音楽]、[NetCast] メニューの操作にも使用します。

BD651-N_JAP.indd 11 4/14/11 6:28 PM

はじめに


本体前面



- 1 ディスクトレイ
- 2 表示ディスプレイ
- 3 リモコン受信部
- 4 ▲ (開/閉)

- 5 ▶ (再生/一時停止)
- 6 ■(停止)
- 7 🕛 (電源) ボタン
- 8 USBポート

本体後面



- **1** AC 電源コード
- 2 映像出力端子
- 3 音声出力 (左/右) 端子
- **4** コンポーネント映像出力 (Y P_B P_R) 端子
- 5 HDMI 出力
- 6 デジタル音声出力(同軸)端子
- 7 LAN ポート

テレビへ接続する

お持ちの機器の対応を確認し、以下の接続方法から一つだけ行ってください。


- HDMI の接続 (13 ページ)
- コンポーネント映像出力の接続 (14ページ)
- 映像/オーディオ (左/右) の接続 (15ページ)

●ご注意

- 接続するテレビやその他周辺機器によって、本機への接続方法は数多くあります。
 この取扱説明書に記載する接続方法のうち、一つだけを選んで行ってください。
- 最良の接続を行うために、必要に応じて お持ちのテレビ、ステレオシステム、また はその他周辺機器の取扱説明書をご覧 ください。
- 本機の音声出力端子を、お持ちのオーディオシステムのphono端子(レコードプレーヤー用端子)に接続しないでください。
- お使いのビデオ経由で本機をテレビに接続しなでください。著作権保護の規定により画像が乱れる場合があります。

HDMI の接続

HDMI 入力端子のあるテレビやモニターをお持ちの場合は、市販の HDMI ケーブル(Aタイプ、High Speed HDMI™ ケーブル). を使用して本機に接続することができます。本機の HDMI 端子を、HDMI 対応のテレビやモニターの HDMI 端子 High Speed に接続します。



テレビの入力切換を HDMI に設定します(テレビの取扱説明書を参照してください)。

HDMI 接続でのご注意

- HDMI や DVI 対応の機器に接続する場合は、 以下のことを確認してください。
 - まず本機と HDMI/DVI 機器の電源を切り ます。次に、HDMI/DVI 機器の電源を入れ、 30 秒ほど待ってから本機の電源を入れます。
 - 接続した機器の映像入力が、正しく本機に 設定されているか確認します。
 - 接続する機器は、720x480p、 1280x720p、1920x1080i、1920x1080pの 解像度の映像入力に対応している必要が あります。
- HDCP 対応の HDMI や DVI 機器のすべてが 本機に対応しているわけではありません。
 - HDCP 対応機器以外では、画像が正しく表示されない場合があります。
 - テレビの画面は、本機の再生画面ではなく黒い画面に変わります。

BD651-N_JAP.indd 13 4/14/11 6:28 PM

① ご注意

- 接続した HDMI 機器が本機のオーディオ 出力に対応していない場合、HDMI 機器 のオーディオ出力が乱れるか出力されま せん。
- HDMI 接続の場合、HDMI 出力の解像度を切り換えることができます。(15ページの「解像度の設定」を参照してください)。
- [設定] メニューの [HDMIカラー設定] 項目で、映像出力タイプを HDMI 出力 端子から選択します (22 ページ参照)。
- 接続がすでに確立されている状態で解像度の切り換えを行うと故障の原因になる場合があります。問題を解決するには、本機の電源を切り、再度電源を入れ直してください。
- HDCPでのHDMI接続に対応していない場合は、テレビ画面は黒画面に変わります。この場合は、HDMI接続の確認をするか、HDMIケーブルをはずしてください。
- 画面にノイズやラインなどの乱れがある場合は、HDMI ケーブルを確認してください(通常の長さは4.5メートルに制限されています)。

INFINIA LINKとは?

INF)NIA

この装置の一部の機能は、このプレーヤーおよびINFINIA LINK付きのLGテレビがHDMI接続を介して接続されている場合、テレビのリモコンによって制御されます。

LGテレビのリモコンによって制御される機能は、再生、一時停止、スキップ、停止、電源オフなどです。

INFINIA LINK機能の詳細については、テレビの取扱説明書を参照してください。


INFINIA LINK機能を持つLGテレビには、上に示すようなロゴが付いています。

● ご注意

ディスクタイプまたは再生状態に応じて、 INFINIA LINKの動きは、目的と異なるか、または動作しない場合があります。

コンポーネント映像出力の接続

コンポーネントビデオ ケーブルを使用して、本機の コンポーネント映像出力 端子とテレビの対応する入力端子とを接続します。オーディオケーブルを使用して、本機の 音声出力 端子の左と右を、テレビの音声入力端子の左と右に接続します。




●ご注意

コンポーネント映像出力端子を接続すると、映像の出力解像度を切り換えることができます。(15ページの「解像度の設定」を参照してください)。

映像/音声 (左/右) の接続

ビデオケーブルを使用して、本機の 映像出力 端 子をテレビの映像入力端子に接続します。オー ディオケーブルを使用して、本機の 音声出力 端 子の左と右を、テレビの音声入力端子の左と右 に接続します。



解像度の設定

本機では、HDMI 出力、コンポーネント映像出力 端子からの映像を、いくつかの解像度にて出力 することができます。[設定] メニューを使用して 解像度を変更することができます。

- 1. ホーム(**金**)を押します。
- 2. ◀/▶で[設定]を選択して決定(◎)を押 します。「設定」メニューが表示されます。
- 3. ▲/▼で[表示]の項目を選択してから、 ▶を押して第2階層へと移動します。
- 4. ▲/▼で [解像度] の項目を選択してから、 決定(●)を押して第3階層へと移動します。



5. ▲/▼ で希望する解像度を選択してから、 決定(●)を押して設定を終了します

● ご注意

- お持ちのテレビが本機で設定した解像 度に対応しない場合は、以下の方法で 480p 解像度に設定することができます。 5 秒以上 ■ (停止) を押します。
- ビデオ出力の解像度では複数の要素が 影響するため、詳しくは 50 ページの「ビ デオ出力の解像度」を参照してください。
- HDMI出力解像度を設定している場合、 720p以上はコンポジット・ビデオに出力 できません。

BD651-N JAP.indd 15 4/14/11 6:28 PM

アンプとの接続


お持ちの機器の対応を確認し、以下の接続方法から一つだけ行ってください。

- HDMI オーディオの接続 (16 ページ)
- デジタル音声の接続 (16ページ)
- 2CHアナログ音声の接続 (17ページ)

オーディオ出力のタイプには多くの要素が影響するため、詳しくは「オーディオ出力の仕様」を参照してください (48ページ)。

HDMI 出力とアンプとを接続する

HDMI ケーブルを使用して、本機の HDMI 出力端子と、お持ちのアンプの対応する端子とを接続してください。




お持ちのアンプに HDMI 出力端子が搭載されている場合は、HDMI ケーブルを使用して、アンプの HDMI 出力端子をテレビの HDMI 入力端子に接続してください。

また本機のデジタル音声出力の設定をする必要があります(23ページの「[オーディオ] メニュー」を参照してください)。

デジタル音声出力端子とアン プとを接続する


プレーヤーの デジタル音声出力 端子を、オプションのデジタル オーディオ ケーブルを使って、アンプの対応する端子 (同軸) に接続します。



また本機のデジタル音声出力の設定をする必要があります。(23ページの「[オーディオ] メニュー」を参照してください)。

アナログ音声出力端子とアン プとを接続する

オーディオケーブル使用して、本機の音声出力 端子の左と右を、お持ちのアンプ、レシーバー、 またはステレオシステムのオーディオ端子の左 と右に接続します。



ホームネットワークに 接続する


このプレーヤーは、背面パネル上のLANポート を経由して、ローカル エリア ネットワーク(LAN) に接続することができます。

この装置をブロードバンドのホーム ネットワークに接続することにより、ソフトウェアの更新やBD-Liveインタラクティブ、オンライン サービスなど、各種サービスにアクセスすることができます。

① ご注意

- LAN ケーブルの抜き差しは、プラグの部分を持って行ってください。LAN ケーブルを抜くときは、ケーブルを引かずにプラグのツメを下に押しながら抜きます。
- 電話用のモジュラーケーブルを LAN ポートに接続しないでください。
- 接続にはいろいろな方法がありますので、 お客様がご利用になっている電話会社や インターネットサービスプロバイダの仕 様に従ってください。

BD651-N_JAP.indd 17 4/14/11 6:28 PM



ユニット後部

有線ネットワークの設定

DHCP サーバが有線接続のローカルエリアネットワーク (LAN) 上にある場合は本機には自動的に IP アドレスが割り当てられます。実際に接続した後に、本機のネットワーク設定を調整する必要のあるホームネットワークもなかにはあります。以下のような手順で [ネットワーク] 設定を行なってください。

準備

有線ネットワークを設定する前に、ブロードバンド回線のインターネットをホームネットワークに接続してください。

 [設定] メニューから [接続設定] オプション を選択して、決定 (●) を押してください。



- 2. [はい] を選択し決定(**⊙**)を押して続行します。現時点のネットワーク設定が、新たな接続設定に変更されます。
- ▲/▼/◀/▶で [自動] と [固定] どちらかの IP モードを選択します。
 通常は、 [自動] を選択して IP アドレスを自動的に設定します。



● ご注意

ネットワークに DHCP サーバがなく、手動でIPアドレスを設定する場合は、

- ▲/▼/◀/▶ ボタンと数字ボタンを使用して [固定] を選択してから、[IPアドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイ]、[DNSサーバー] を設定します。数字を入力する際に入力を間違えた場合は、クリアを押してハイライトされた部分を解除してください。
- [OK] を選択してから決定(**②**) を押してネットワークを設定します。
- 本機より、ネットワーク接続のテストを行うよう勧めます。[OK] を選択してから決定(●)を押してネットワークの接続を完了します。
- 6. 上記のステップ4で [テスト] を選択してから決定(●)を押すと、ネットワークの接続状態が画面に表示されます。 [設定] メニューの [接続状態] を選択することでもテストを行うことができます。



ネットワーク接続についての注意:

- 題は、多くの場合がルーターやモデムをリセットすることで解決できます。本機をホームネットワークに接続した後に、ホームネットワークのルーターまたはケーブルモデムの電源を切り、電源ケーブルを外してください。それから再度、電源ケーブルを差し、電源を入れ直してください。
- インターネットサービスプロバイダ (ISP) によっては、サービス条件が決められて おり、インターネットサービスに接続できる機 器の数が限られている場合があります。詳細 については、お使いの ISP にお問い合わせく ださい。
- 弊社は、お客様がご利用されているブロード バンド回線での接続、またはその他接続機器 から起こるコミュニケーションエラーや故障 が原因での、本機やインターネット接続での 機能不能、またはその両方についての一切の 責任を負いません。
- 弊社では、インターネット接続機能からご利用できる BD-ROM ディスク機能の作成や提供は行っておりません。また、それらの機能や将来の利用性などについての責任も負いません。インターネット接続でご利用可能なディスク関連のマテリアルの中には、本機と互換性のないものもあります。このようなコンテンツについてのご質問は、ディスクの製造メーカーにお問い合わせください。
- インターネットのコンテンツには、広帯域幅 の接続が必要なものもあります。
- 正しく接続と設定がされていても、インターネットのコンテンツの中には、ご利用のインターネットサービスの回線の渋滞、質、帯域幅など、コンテンツのプロバイダー側の問題などが理由で正常に作動しない場合があります。
- ご利用のブロードバンド回線の接続を提供しているインターネットサービスプロバイダ(ISP)で設定された制限により、インターネット接続の操作が正しくできない場合もあります。
- 接続料やその他 ISP より請求される手数料は、 すべてお客様のご負担となります。

- 10BASE-T または100BASE-TX での LAN ポートの無線接続が本機には必要です。ご利用のインターネットサービスがこのような接続に対応していない場合は、本機との接続はできません。
- xDSL サービスをご利用になるには、ルーター が必要です。
- DSL サービスをご利用になるには DSL モデムが必要です。またケーブルモデムサービスをご利用になるにはケーブルモデムが必要です。ご利用の ISP のアクセス方法と契約内容によっては、本機に搭載されているインターネット接続の機能をご利用できなかったり、同時に接続できる機器の数が制限されている可能性もあります。(ご利用の ISP の契約が1台のみの接続に制限されている場合は、パソコンの接続中に本機を接続できない可能性があります)。
- ご利用の ISP の規制や制限によっては 「ルーター」を使用できない、またはルーター の使用が制限されている可能性があります。 詳細については、ご利用の ISP に直接お問い 合わせください。


BD651-N_JAP.indd 19 4/14/11 6:28 PM

USB デバイスの接続

本機では、USB デバイスに記録された映画、音楽、および写真ファイルを再生できます。

USB デバイスのコンテンツの 再生

1. USB デバイスを USB ポートにしっかり奥 まで差し込みます。



USB デバイスをホームメニューから接続設定すると、本機は USB ストレージデバイスに記録された音楽ファイルを自動的に再生します。 USB ストレージデバイスにいろいろな種類のファイルが記録されている場合は、ファイルの種類を選択するメニューが表示されます。

USB ストレージデバイスに保存されたコンテンツの数によっては、ファイルの読み込みに数分かかることがあります。読み込みを停止するには、「取り消し」を選択し、決定(④)を押してください。

- 2. ホーム(1)を押します。
- 3. **◄/▶**で[動画]、[写真]、または[音楽]項目 を選択してから、決定(**⊙**)を押します。
- 4. ▲/▼で [USB] 項目を選択してから、 決定 (●) を押します。



- ▲/▼/◄/▶でファイルを選択してから、 再生または決定(⑥)を押してファイルを再 生します。
- 6. 注意しながら、USB デバイスを取り外しま す。

● ご注意

- 音楽、写真、映画ファイルにアクセスする場合、本機は FAT16、FAT32、および NTFS 形式のUSB フラッシュメモリーまたは外付けハードディスクに対応します。
 - BD-Live やオーディオ CD の記録を行う場合は、FAT16と FAT32 形式のみに対応します。 BD-Live やオーディオ CD の記録を行う場合は、FAT16、FAT32 どちらかの形式にフォーマットされた USB フラッシュメモリーまたは外付けのハードディスクを使用してください。
- USB デバイスは、インターネットで BD-Live のディスクを楽しむためのローカル 記憶領域に使用することができます。
- 本機で対応できる USB デバイスのパー ティションの数は、最大 4 つまでです。
- 再生などの操作中は USB デバイスを取り外さないでください。
- パソコンに接続すると追加プログラムの インストールが必要となる USB デバイス には対応していません。
- USB デバイス: USB1.1 および USB2.0 の ものに対応しています。
- 映画、音楽、および写真ファイルを再生できます。各ファイルの操作についての詳細は、それぞれの関連ページを参照してください。
- データの損失を避けるために、定期的な バックアップをお勧めします。
- USB 延長ケーブル、USB ハブ、または USB Multi-reader を使用すると、USB デバイス が認識されない可能性があります。
- 本機では動作しない USB デバイスもあります。
- デジタルカメラや携帯電話はサポートされていません。
- 本機の USB ポートとパソコンは接続できません。本機をストレージデバイスとして使用することはできません。

設定

セットアップの設定

[設定] メニューで本機の設定を変更することができます。

1. ホーム(1)を押します。



2. **◄/▶**で [設定] を選択して決定(**⑤**)を押します。[設定] メニューが表示されます



3. ▲/▼ で 最初の設定項目を選択してから、 ▶ を押して第 2 階層へと移動します。



4. ▲/▼で第2階層の設定項目を選択してから、決定(●)を押して第3階層へと移動します。



 ▲/▼で希望する設定を選択してから、 決定(⑥)を押して設定を終了します。

[表示] メニュー

縦横比

お持ちのテレビのタイプに対応する、テレビの 縦横比項目を選択してください。

[4:3レターボックス]

4:3 のアスペクト比である従来サイズのテレビが接続されている場合に選択します。ワイドスクリーンの画像では、上下に黒帯が付いた状態で映像を表示します。

[4:3パンスキャン]

4:3 のアスペクト比である従来サイズのテレビが接続されている場合に選択します。ワイドスクリーンの画像では、テレビ画面に映像が収まるように映像の両側が切り落とされて表示されます。

[縦横比(16:9)]

16:9 のアスペクト比であるワイドテレビが接続されている場合に選択します。4:3 の映像では左右の両側に黒帯が付いた状態で、オリジナルの4:3 アスペクト比で表示されます。

[16:9 フル]

16:9 のアスペクト比であるワイドテレビが接続されている場合に選択します。4:3 の映像は、テレビ画面の全体に合わせるために水平方向(左右)に引き伸ばされます。

●ご注意

解像度が 720p 以上に設定されている場合は、[4:3レターボックス] と [4:3パンスキャン] の項目は選択できません。

BD651-N_JAP.indd 21 4/14/11 6:28 PM

解像度

コンポーネントHDMIの映像信号の出力解像度を設定します。解像度設定についての詳細は、15ページと50ページを参照してください。

[自動]

HDMI 出力端子が、ディスプレイの基本情報を提供するテレビ (EDID) に接続されていると、接続されているテレビに最適な解像度を自動的に選択します。 コンポーネント映像出力端子に接続すると、解像度は初期設定である 480i の解像度に自動的に変換されます。

[480p]

480本のプログレッシブ (順次走査) 映像出力です。

[480i]

480 本のインターレース (飛び越し走査) 映像出力です。

[720p]

720本のプログレッシブ (順次走査) 映像出力です。

[1080p]

1080本のプログレッシブ (順次走査) 映像出力です。

[1080i]

1080 本のインターレース (飛び越し走査) 映像出力です。

1080pモード出力

解像度を 1080p に設定した場合、1080p/24 Hz 入力に対応した HDMI 端子のあるディスプレイ で映画のフィルム映像 (1080p/24 Hz) をスムーズ に表示するには、[24 Hz] を選択します。

●ご注意

- [24 Hz] を選択した場合、ビデオと映画で映像を切り換えると、画像が乱れる場合があります。その場合は [60 Hz] を選択してください。
- [1080pモード出力] が [24 Hz] に設定されていても、お持ちのテレビが1080p/24Hz に対応していない場合は、ビデオ出力の実際のフレーム周波数は、ビデオのソースフォーマットに合うように60 Hz に変更されます。

HDMIカラー設定

HDMI 出力 端子からの出力の種類を選択してください。この設定については、お持ちのディスプレイ機器の取扱説明書を参照してください。

[YCbCr]

HDMI 対応のディスプレイ機器への接続時 に選択します。

[RGB]

DVI ディスプレイ機器への接続時に選択します。

[言語] メニュー

表示メニュー言語

[設定] メニューとオンスクリーン ディスプレイの 言語を選択します

ディスクメニュー言語/ディスク音声 言語/ディスク字幕言語

オーディオトラック(ディスクオーディオ)、字幕、そしてディスクメニューで表示したい言語を選択します。

[オリジナル]

ディスクが収録された時に使用された言語を参照します。

[その他]

決定 (**②**) を押して別の言語を選択します。 46ページに記載された言語コードから表示 したい言語の 4 桁数字を数字ボタンを使っ て入力し、決定 (**②**) を押してください。

[オフ](ディスク サブタイトルのみ)

字幕を消します

① ご注意

ディスクによっては、言語設定が動作しない 場合があります。

[オーディオ] メニュー

各ディスクで、いろいろなオーディオ出力の選択 ができます。お持ちのオーディオシステムの種 類に応じて、本機のオーディオ項目を設定してく ださい。

●ご注意

オーディオ出力のタイプには多くの要素が 影響するため、詳しくは48ページの「オー ディオ出力の仕様」を参照してください。

HDMI / デジタル出力

[PCM ステレオ]

本機の HDMI 出力 端子または デジタル音 声出力 端子を、2 チャンネル ステレオのデ ジタルデコーダ機器に接続する場合に選択 します。

[PCM Multi-Ch] (HDMI 接続のみ)

本機の HDMI 出力 端子をマルチチャンネ ルのデジタルデコーダ機器に接続する場合 に選択します。

「DTS再エンコード]

本機の HDMI 出力 端子または デジタル音 声出力 端子を、DTS デコーダ搭載機器に接 続する場合に選択します。

[プライマリパススルー]

本機の デジタル音声出力 端子または HDMI 出力 端子を、リニアPCM、ドルビーデ ジタル、ドルビーデジタル プラス、ドルビー TrueHD、DTS、DTS-HD デコーダ搭載機器 に接続する場合に選択します。

■ ご注意

- [HDMI] 項目が [PCM Multi-Ch] に設定さ れているとき、EDID 搭載の HDMI 機器か ら PCM マルチチャンネル情報が検知で きない場合は、オーディオは PCM ステレ オとして出力されます。
- [HDMI] または [デジタル] 項目が [DTS再 エンコード] に設定されていると、DTS 再 エンコード オーディオはサブトラック音声 でBD-ROM ディスクから出力され、元のオー ディオはその他のディスク([プライマリパ ススルー1 など) に出力されます。

サンプリング周波数 (デジタル音声出力)

[48 kHz]

お持ちの AV レシーバーまたはアンプが 192 kHz、96 kHz の周波数に対応しない場 合に選択します。この周波数を選択すると、 お持ちのシステムがデコードできるように、 すべての 192 kHz、

96 kHz の周波数を 48 kHz に自動変換します。

[96 kHz]

お持ちの AV レシーバーまたはアンプが 192 kHz 周波数に対応しない場合に選択し ます。この周波数を選択するとお持ちのシ ステムがデコードできるように、すべての 192 kHz 周波数を 96 kHz に自動変換します。

[192 kHz]

お持ちの AV レシーバーまたはアンプが 192 kHz 周波数に対応可能な場合に選択し

お持ちの AV レシーバーまたはアンプの取扱説 明書をご覧になり、対応可能な仕様かをご確認 ください。

DRC (ダイナミックレンジコントロ 一ル)

この機能によって、クリアな音声を損なうことな く、低音量で動画をお楽しみいただけます。

[オート]

ドルビーTrueHDオーディオ出力のダイナミ ックレンジが自動的に指定されます。 また、ドルビーデジタルとルビーデジタルプラ スのダイナミックレンジは、[オン]モードの 場合と同様に選択されます。

[オン]

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、 またはドルビーTrueHDのダイナミックレン ジが圧縮されます。

[オフ]

この機能がオフになります。



■ ご注意

DRC設定は、ディスクを挿入していないと き、またはユニットを完全に停止モードにし ているときにのみ変更することができます。

BD651-N JAP.indd 23 4/14/11 6:28 PM

DTS Neo:6

プレーヤーをHDMI接続によってマルチチャンネルのオーディオレシーバーに接続している場合には、この機能を設定すると、2チャンネルのオーディオソースをマルチチャンネルサラウンドサウンドでお楽しみいただけます。

[オフ]

フロントスピーカーからのステレオサウンド で出力します。

[ミュージック]

音楽鑑賞に最適化されたマルチチャンネルサウンドで出力します。

[シネマ]

映画鑑賞に最適化されたマルチチャンネル サウンドで出力します。

●ご注意

- この機能は、オンラインサービスでは利用できません。
- この機能では、48kHz未満のサンプリン グ周波数のオーディオソースのみご利用 頂けます。
- この機能は、[HDMI]オプションが[PCMマルチチャンネル]に設定されているときのみご利用頂けます。

[ロック] メニュー

[ロック]設定は、Blu-rayディスクおよびDVDの再生の場合のみ有効です。

[ロック] 設定の機能を変更するには、お客様があらかじめ設定した4桁の暗証番号を入力します。パスワードを入力していない場合は、最初に設定します。4桁のパスワードを2回入力してから決定(④)を押して新しいパスワードを作成します。

パスワード

パスワードは、作成または変更できます。

[なし]

4 桁のパスワードを 2 回入力してから 決定 (●) を押して新しいパスワードを作成し ます。

[変更]

設定されているパスワードを入力して 決定(●)を押します。4 桁のパスワードを2 回入力してから 決定(●)を押して新しい パスワードを作成します。

パスワードを忘れてしまった場合

で自分のパスワードを忘れた場合は、次のステップでパスワードを解除することができます。

- 1. 本機にディスクが入っている場合は取り出します。
- 2. [設定] メニューから [パスワード] の項目を 選択します。
- 3. 数字ボタンで「210499」と入力します。 パスワードが解除されます。

① ご注意

決定 (**②**) を押す前に入力を間違った場合は、クリアを押してください。その後、正しいパスワードを入力します。

BD651-N_JAP.indd 24 4/14/11 6:28 PM

DVD視聴制限レベル

ディスクのコンテンツにより年齢制限が設定さ れている DVD の再牛をブロックします。(すべて のディスクに制限が付けられているわけではあ りません)。

[ランク 1-8]

レーティング 1 は最も制限が厳しく、レーティ ング8は最も制限が軽くなります。

[ロック解除]

[ロック解除] を選択すると、視聴制限は動 作せず、すべてのディスクが再生されます。

Blu-ray ディスク視聴制限レベル

BD-ROM 再生の年齢制限を設定します。数字ボ タンで BD-ROM を鑑賞できる年齢制限を入力 します。

[255]

すべての BD-ROM を再生できます。

[0-254]

BD-ROM に記録された年齢制限によって BD-ROM の再生を禁止します。



●ご注意

[Blu-ray ディスク視聴制限レベル] は、 Advanced Rating Control が設定されてい る Blu-rayのみに利用できます。

エリアコード

45 ページのリストを基に、DVD ビデオディスク の年齢制限を指定する基準の地域コードを入力 してください。

[ネットワーク] メニュー

[ネットワーク] の設定は、ソフトウェアの更新や、 BD LIVE、NetCast といった機能を利用するのに 必要な設定です。

接続設定

ホームネットワーク環境が本プレーヤーにすぐ に接続できる場合には、ネットワーク通信ができ るようにプレーヤーのネットワーク接続を設定 する必要があります。(17~19ページの「ホーム ネットワークに接続する」を参照)。

接続状態

本機でネットワーク状態を確認する場合は、「接 続状態〕項目を選択してから決定(●)を押し、 ネットワークとインターネットの接続が確立され ているかどうか確認してください。

BD-LIVE接続

BD-Live 機能を使用する場合は、インターネット へのアクセスを制限することができます。

[許可]

すべての BD-Live コンテンツへのインター ネットアクセスを許可します。

[一部許可]

所有者証明書のある BD-Live コンテンツの みインターネットアクセスを許可します。証 明書のないすべての BD-Live コンテンツへ のインターネットアクセスと AACS オンライン 機能は禁止されます。

[禁止]

すべての BD-Live コンテンツへのインター ネットアクセスを禁止します。

4/14/11 6:28 PM BD651-N JAP.indd 25

[その他] メニュー

DivX® VOD

DIVX ビデオについて:DivX® は DivX. Inc. のデ ジタルビデオ圧縮技術です。本機はDivX ビデオ 再生用の DivX Certified® 製品です。詳しい情 報、およびファイルを DivX 形式のビデオにを変 換するソフトウェアツールについては、 www.divx.com をご覧ください。

DIVXビデオオンデマンドについて:このDivX Certified®デバイスは、購入したDivXビデオオン デマンド (VOD) の内容を再生するための登録 が必要です。登録コードを取得するには、デバイ スセットアップメニューのDivX VODセクション を参照してください。登録方法の詳細について は、vod.divx.comにアクセスしてください。

[登録]

本機の登録コードを表示します。

[登録削除]

本機の使用をやめるときに、コードを無効に します。

●ご注意

本機の登録コードを使用して DivX VOD か らダウンロードしたすべてのビデオは、本 機で再生のみを行うことができます。

オートパワーオフ

スクリーンセーバーは、停止モードで約5分間経 過すると表示されます。この項目を [オン] に設 定すると、スクリーンセーバーが表示されて 20 分 経過後に自動的に本機の電源が切れます。 この項目を [オフ] に設定すると、ユーザーが本 機の操作を始めるまでスクリーンセーバーが表 示され続けます。

初期化

[初期設定]

本機を工場出荷時の設定にリセットするこ とができます。

[BD-LIVEストレージ消去]

接続したUSBストレージのBD-Liveコンテン ツを初期化します。



■ ご注意

[初期設定]オプションを使用してプレーヤー の工場出荷時の設定をリセットした場合は、 オンライン サービスおよびネットワーク設定 をすべて再度有効にする必要があります。

ソフトウェア

[情報]

ソフトウェアの現在のバージョンを表示しま す。

[更新]

本機をソフトウェア更新サーバに直接接続 することで、ソフトウェアの更新ができます (43ページ参照)。

免責事項について

決定(●)を押して、53ページに記載しているネッ トワークサービスの免責事項 についてご覧くだ さい。

BD651-N JAP.indd 26 4/14/11 6:28 PM

一般的な再生

[HOME](ホーム)メニュー の使用



- 1 [動画] ビデオ コンテンツを再生します。
- **2** [写真] 写真コンテンツを再生します。
- **3** [音楽] 音楽コンテンツを再生します。
- 4 [NetCast] NetCastホームにアクセスします。
- **5 [設定]** システム設定を調整します。

ディスクを再生する

BD DVD ACD

- ▲ (開/閉) を押して、ディスクをディスクトレイに置きます。
- (開/閉) を押してディスクトレイを閉めます。

ほとんどのオーディオ CD、BD-ROM、および DVD-ROM ディスクの再生を自動的に開始します。

- 3. ホーム(1)を押します。
- 4. **◄/▶** ボタンで [動画]、または [音楽] 項目 を選択してから、決定 (**⊙**) を押します。
- ★/▼ を使用して[Blu-ray ディスク]、 [DVD]、[VR]、または[オーディオ] オプションを選択し、決定(⑥)を押します。

● ご注意

- この取扱説明書で説明されている再生機能は、必ずしも全てのファイルやメディアで利用できるわけではありません。多くの要素によって制限される機能もあります。
- BD-ROMタイトルによって、正常に再生するためにUSBデバイス接続が必要になる場合があります。
- ファイナライズされていない VR フォーマットの DVD ディスクは、本機では再生さできません。

ディスク/USB装置でのファ イルの再生

MOVIE MUSIC PHOTO

このプレイヤーは、ディスクまたはUSB装置に含まれるビデオファイル、オーディオファイル、写真ファイルの再生が可能です。

- 1. データ ディスクをトレイに挿入するか、 またはUSBデバイスを接続します。(USB デ バイスを挿入すると、USB オプション・メ ニューが表示され、[動画]、[写真]、[音楽] のいずれかが選択できるようになります。)
- 4/▶ボタンで[動画]、[写真]、または[音楽]項目を選択してから、決定(⑥)を押します。
- 3. ▲/▼ で 日付] または [USB] 項目を選択し、決定 (**②**) を押します。
- 4. ▲/▼/◀/▶ でファイルを選択してから、
 (再生) または決定(⑥)を押してファイルを再生します。

BD651-N_JAP.indd 27 4/14/11 6:28 PM

操作

BD-Live™ を楽しむ

BD

ネットワークの拡張機能を備えたBD - Live (BD - ROM Profile Version 2.0) 対応のBD-ROM により、装置をインターネットに接続して新しい映画の予告編をダウンロードするなど、よりに多くの機能を楽しむことができます。

- ネットワーク接続と設定を確認します。 (17~19ページ参照)
- 2. USB ストレージデバイスを前面パネルにある USB ポートに差し込みます。 ボーナファンバをダウンロードするに

ボーナスコンテンツをダウンロードするには、USBストレージデバイスが必要です。

 ホーム (♠) を押し、[設定]メニューの [BD-LIVE 接続]オプションを設定します (25ページ)。

[BD-LIVE接続] の項目が [一部許可] に設定されていると、ディスクによってはBD-Live 機能が動作しない場合があります。

4. BD-Live 機能のある BD-ROM ディスクを挿 入します。

ディスクによって機能が異なります。 ディスクの取扱説明書を参照してください。

(!) ご注意

コンテンツをダウンロードしている最中や、ディスクトレイに Blu-ray ディスクがある場合は、接続されている USB デバイスを取り外さないでください。接続されている USB デバイスにダメージを与えることになり、このような USB デバイスでは BD-Live 機能を正常に動作できなくなります。このような行為により接続されていた USB デバイスがダメージしたのであれば、その USB デバイスがダ をパソコンでフォーマットすることで、再び本機にて利用することができます。

① ご注意

- コンテンツ提供者の意思により、アクセス が制限されている領域のある BD-Live コン テンツもあります。
- ディスクを挿入して BD-Live コンテンツ を再生できるまでに数分かかる場合があ ります。

ビデオおよびオーディオ コン テンツの基本操作

再生を停止するには

再生中に ■(停止) を押します。

再生を一時停止するには

再生中に **II** (一時停止) を押します。 **▶** (再生) を押すと、レジューム再生を開始します。

フレームバイフレームを再生するに は(ビデオ)

映画の再生中に **■** (一時停止) を押します。 **■** (一時停止) を繰り返し押して 1 フレームずつ コマ送りします。

早送り/早戻しをするには

再生中に ◀◀ または ▶▶ を押すと、早送り/早 戻し再生になります。

◀ または ▶ を繰り返し押すと、早送り/早戻 し再生のスピードを変えることができます。

スローモーションで再生するには

再生の一時停止中に、▶▶ を繰り返し押してスローモーションのスピードを変えて再生します。

次や前のチャプター/トラック/ファ イルにスキップするには

再生中に ► または ► を押すと、次のチャプター/トラック/ファイルに移動したり、再生中のチャプター/トラック/ファイルの先頭に戻ることができます。

I◀■ を素早く二度押すと、前のチャプター/トラック/ファイルに戻ります。

写真コンテンツの基本操作

スライド ショーを表示するには

スライドショーを開始するには、**►** (再生) を押します。

スライド ショーを停止するには

スライド ショーの途中で ■ (停止) を押します。

スライド ショーを一時停止するには スライドショーの途中で **II** (一時停止) を押しま

スライドショーを再開するには、**►** (再生) を押します。

次/前の写真へスキップするには

全画面で写真を表示しているときに、 ◀ または ▶ を押して、前または次の写真に移動します

●ご注意

ファイルの必要条件については、8ページに記載しています。

ディスク メニューの使用 BD DVD AVCHD

ディスク メニューを表示するには

メニュー画面は、メニューが含まれているディスクをロードした後、最初に表示されることがあります。 再生中にディスクメニューを表示するには、ディスクメニュー を押します。

▲/▼/ ◀/▶ボタンを使用して、メニュー項目を 移動します。

ポップアップ メニューを表示するに は

一部のBD - ROMディスクには、再生中に表示されるポップアップメニューが含まれています。 再生中にタイトル/ポップアップを押すと、 ▲/▼/ ◀/▶ボタンを使用して、メニュー項目を移動できます。

レジューム再生 BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC

■ (停止)を2度押したり、ディスクを取り出したりすると、「■ (完全な停止)」が画面に表示されます。本機が記憶した停止位置を解除します。

② ご注意

- レジュームした位置は、① (電源)、
 ▲ (開/閉) などのボタンを押すと解除される場合があります。
- BD-Jを使った BD-ROM ディスクでは、レジューム再生機能は動作しません。
- BD-ROM のインタラクティブ タイトルの 再生中に ■ (停止) を一度押すと、本機 は完全な停止モードになります。

BD651-N_JAP.indd 29 4/14/11 6:28 PM

高度な再生

リピート再牛

BD DVD AVCHD ACD MUSIC MOVIE

再生中に リピート (**ピン**) を繰り返し押して、希望するリピートモードを選択します。

Blu-rayディスク/DVD/動画

マA- – 指定した区間が繰り返しリピート再生されます。

②チャプタ – 現在再生中のチャプターが繰り返し再生されます。

マタイトルー - 現在再生中のタイトルが繰り返し再生されます。

②すべて – すべてのトラックやファイルが繰り返し再生されます。

通常の再生に戻るには、リピート (**ご**→) を繰り返し押して [オフ] を選択します。

オーディオ CD/音楽ファイル

□A-B – 指定した区間が繰り返しリピート再生されます。(オーディオ CD のみ)

☐Track – 現在再生中のトラックが繰り返し再生されます。

☆ ☆ All – すべてのトラックやファイルがラン ダムに繰り返し再生されます。

******* - トラックやファイルがランダムに再生されます。

通常の再生に戻るには、クリアを押してください。

●ご注意

- チャプター/トラックの再生中に ▶► (ス キップ) を押すと、リピート再生は取り消 されます。
- この機能が動作しないディスクやタイト ルがあります。

区間指定のリピート

BD DVD AVCHD ACD MOVIE

本機は指定した区間をリピート再生することができます。

- 1. 再生中に リピート (**ピ**→) を押して、繰り返しを開始したい位置で[A-]を選択します。
- 区間の終了地点で決定(●)を押します。 指定した区間が繰り返しリピート再生されます。
- 通常の再生に戻るには、リピート(で→)を 繰り返し押して[オフ]を選択します。

① ご注意

- 3 秒内の短い区間は指定できません。
- この機能が動作しないディスクやタイト ルがあります。

画面の拡大再生

BD DVD AVCHD MOVIE PHOTO

- 1. 再生または一時停止モード中に、ズーム を押して[ズーム]メニューを表示します。
- 2. 赤 (R) または緑色 (G) のボタンで画像のズームアウトやズームインをします。

▲/▼/ ◀/▶ ボタンでズームした画像内を 移動することができます。

- 3. 通常の画像サイズに戻るには、黄色 (Y) の ボタンを押します。
- (る) を押して [ズーム] メニューを終 てします。

② ご注意

BD-J を使った BD ビデオ ディスクでは、 ズーム機能は動作しません。

マーカー検索

BD DVD AVCHD MOVIE

記憶された9つのポイントから再生を開始できます。

マーカーを入力するには

- 再生中に、希望するポイントでマーカーを押します。テレビ画面にMarkerアイコンが短く表示されます。
- 2. 手順1を繰り返すと、9つまでマーカーを追加できます。

マークを付けたシーン呼び出すには

- 1. サーチ を押すと、検索メニューが画面に 表示されます。
- 2. メニュー ボタンを押して、呼び出したい マーカー番号を選択します。 マークを付けたシーンから再生が開始されます。

マーカーを削除するには

サーチを押すと、検索メニューが画面に表示されます。



- ▼を押してマーカー番号をハイライトします。 ◀/▶を使用して、削除するマークの付いたシーンを選択します。
- 3. クリア を押すと、検索メニューからマークの付いたシーンが消去されます。

●ご注意

- ディスク、タイトル、サーバーの性能によっては、この機能が動作しない場合があります。
- タイトルが完全な停止(■)モードの場合、タイトルが変更された場合、または、ディスクをアンロードした場合は、マークされたポイントはすべて消去されます。
- タイトルの合計時間が10秒未満の場合は、この機能は利用できません。

検索メニューの使用

BD DVD AVCHD MOVIE

検索メニューを使用すると、再生を開始するポイントを簡単に探せます。

ポイントを検索するには

1. 再生中に サーチ を押して、検索メニュー を表示します。



4/▶を押すと、再生が前後に15秒間スキップします。 4/▶ボタンを押し続けると、スキップするポイントを選択することができます。

マークの付いたシーンから再生を開 始するには

- 1. サーチ を押すと、検索メニューが画面に 表示されます。
- ▼を押してマーカー番号をハイライトします。 ◀/▶を使用して、再生を開始するマークの付いたシーンを選択します。
- 決定(**⊙**)を押して、マークの付いたシーンから再生を開始します。

● ご注意

この機能はディスク、タイトル、ファイルタイプによっては作動しない場合があります。

BD651-N_JAP.indd 31 4/14/11 6:28 PM

操作

コンテンツリストの表示を変 更する

MOVIE MUSIC PHOTO

[動画]、[音楽]または[写真]メニューで、コンテンツリストの表示を変更することができます。

方法1

赤色(R)ボタンを繰り返し押します。







方法2

- コンテンツリスト画面で、クイックメニュー (口)を押してオプションメニューを表示します。
- 2. ▲/▼で [ビューを変更] 項目を選択します。
- 3. 決定 (**②**) を押してコンテンツリストの表示 を変更します。

コンテンツ情報を見る

MOVIE

本機でコンテンツ情報を表示することができます。

- 1. ▲/▼/◀/▶ でファイルを選択します。
- クイックメニュー (□) を押してオプションメニューを表示します。
- ▲/▼ボタンで[情報]項目を選択してから、 決定(●)を押します。

ファイルの情報が画面に表示されます。 ビデオの再生中に タイトル/ポップアップ を押 すと、ファイル情報を表示できます。

● ご注意 -

画面に表示される情報は、実際のコンテン ツ内容と異なる場合があります。

字幕ファイルを選択する

MOVIE

映画ファイルと字幕ファイルのファイル名が異なる場合は、映画を再生する前に [動画]メニューから字幕ファイルを選択する必要があります。

- ▲/▼/◀/▶で [動画] メニューから再生 したい字幕ファイルを選択します
- 2. 決定() を押します



再度決定(**②**) を押して字幕ファイルの選択 を解除します。 映画ファイルを再生する と、選択した字幕ファイルが表示されます。

① ご注意

- 再生中に ■(停止)を押すと、字幕選択が キャンセルされます。
- サーバー上のファイルをホームネットワーク経由で再生する場合には、この機能は利用できません。

ラストシーンメモリー

BD DVD

本機は、最後に再生したディスクの最後に再生を止めたシーンをメモリーに記憶します。 最後に再生を止めたシーンは、本機からディスクを取り出しても、本機の電源を切っても、メモリーに記憶されます。 次回にシーンが記憶されたディスクを挿入すると、自動的にその位置から再生を開始します。

① ご注意

- 別のディスクを再生すると、前回再生した ディスクのラストシーンメモリー機能は 消去されます。
- ディスクによって、この機能が動作しない 場合があります。
- BD-Jを使用したBD-ROMディスクでは、ラストシーンメモリー機能が作動しません。
- メモリーされたシーンの再生を開始する前に本機の電源を切ると、ディスクの設定は記憶されません。

写真を見ながらできること

PHOTO

フルスクリーンでの写真の閲覧中に多彩なオプションをお楽しみいただけます。

- フルスクリーンで写真を閲覧中に、クイックメニュー(口)を押してオプションメニューを表示します。
- 2. ▲/▼で項目を選択します。



- **1 現在の写真/写真の総数 ◀/▶**で前/ 次の写真を表示します。
- **2** スライドショー 決定(**⊙**) を押して、スライドショーを開始/一時停止します。
- **3 音楽を選択** スライドショーの BGM を 選択します (34 ページ)。
- **4 音楽** –決定 (**②**) を押して、BGM を開始/一時停止します。
- **5 回転** 決定 (**⊙**) を押して写真を時計回りに回転させます。
- **⑥** ズーム 決定 (**⑥**) を押して [ズーム] メニューを表示します。
- **7 効果 ◀/▶** でスライドショーの写真 間の切り換え効果を選択します。
- 8 スピード ◀/▶ でスライドショーの写真間の表示速度を選択します。
- 3. 戻る(**ふ**)を押してオプションメニューを 終了します。

BD651-N_JAP.indd 33 4/14/11 6:28 PM

操作

スライドショー再生中に音楽 を聴く

PHOTO

音楽ファイルを聴きながら写真を表示することができます。

- フルスクリーンで写真を閲覧中に、クイックメニュー(□)を押してオプションメニューを表示します。
- ▲/▼で[音楽を選択]項目を選択してから決定(⑥)を押して、[音楽を選択]メニューを表示します。
- 3. **▲/**▼でデバイスを選択して、決定 (**②**) を押します。
- 4. ▲/▼で再生したいファイルまたはフォルダーを選択します。



立 を選択してから 決定 (**②**) を押して、 上の階層のディレクトリを表示します。

① ご注意

サーバーから音楽ファイルを選択するとき には、フォルダ選択は利用できません。ファイ ル選択のみが利用できます。

で [OK] を選択してから、
 決定(**②**) を押して音楽の選択を終了します。

オンスクリーンディス プレイ

コンテンツのあらゆる情報や設定を表示したり 調整したりすることができます

コンテンツ情報を画面に表示 する

BD DVD AVCHD MOVIE

1. 再生中に クイックメニュー (□) を押して、 いろいろな再生情報を表示します。



- タイトル 現在再生中のタイトル番号/総タイトル数
- **2** チャプター 現在再生中のチャプター番号 /総チャプター数
- 3 時刻 再生経過時間/総再生時間
- 4 オーディオ 選択されている音声言語やチャンネル
- 5 字幕言語 選択されている字幕言語
- 6 **アングル** 選択されているアングル数/総アングル数
- 7 縦横比 選択されているテレビの画面比率
- 8 ピクチャーモード 選択されている画像モード
- 2. ▲/▼ で項目を選択します。
- ◀/▶で選択されている項目の値を調整します。
- 4. 戻る(**ふ**) を押して クイックメニューを終了します。

● ご注意

- ボタンを 2、3 秒内に押して操作しないと、クイックメニューは消えます。
- タイトル番号を選択できないディスクがあります。
- 選択できる項目はディスクやタイトルによって異なる場合があります。
- インタラクティブBlu-rayディスクを再生する場合、設定情報がスクリーンに一部表示されますが、変更することは禁じられています。

時間サーチ再生

BD DVD AVCHD MOVIE

- 再生中に クイックメニュー (口) を押します。経過した再生時間が時刻サーチボックスに表示されます。
- 2. [時刻] 項目を選択し、開始時間を左から右 に、時間、分、秒と順に入力します。

例えば、2 時間 10 分 20 秒のシーンにサーチする場合は、「21020」と入力します。

- ◄/▶を押すと、60 秒間ジャンプして早送りや早戻し再生ができます。
- 決定(**②**) を押して、選択した時刻から再生 を開始します。

●ご注意

ディスクまたはタイトルによっては、この機能が動作しない場合があります。

別のオーディオを聞く

BD DVD AVCHD MOVIE

- 1. 再生中に クイックメニュー (□) を押して、 OSD 画面を表示します。
- 2. ▲/▼で [オーディオ] 項目を選択します。
- 3. **◄/▶** で希望する音声言語、オーディオトラック、またはオーディオチャンネルを選択します。

● ご注意

- ディスクによっては、オーディオの選択が ディスクメニューからしかできないもの があります。この場合は、タイトル/ポップ アップ または ディスクメニュー ボタンを 押して、ディスクメニューから適切な音声 を選んでください。
- サウンドを切り換えた直後に、表示サウンドと実際のサウンドとの間に一時的なずれが生じる場合があります。
- BD-ROM ディスクでは、マルチチャンネルオーディオフォーマット (5.1CH または 7.1CH) は、[マルチ CH] と OSD 画面に表示されます。

字幕言語を選択する

BD DVD AVCHD MOVIE

- 1. 再生中に クイックメニュー (□) を押して、 OSD 画面を表示します。
- 2. ▲/▼で[字幕言語]項目を選択します。
- 3. **◄/▶** で希望する字幕言語を選択します。
- 4. 戻る (**ふ**) を押して クイックメニューを終 てします。

① ご注意

ディスクによっては、字幕変更の選択がディスクメニューからしかできないものがあります。この場合は、タイトル/ポップアップまたはディスクメニューボタンを押して、ディスクメニューから適切な字幕を選んでください。

別のアングルから見る

BD DVD

違うカメラアングルで録画されたシーンがディスクに含まれている場合は、再生中に別のカメラアングルに切り換えることができます。

- 1. 再生中に クイックメニュー (□) を押して、 OSD 画面を表示します。
- 2. ▲/▼で「アングル」項目を選択します。
- 3. ◀/▶ で希望するアングルを選択します。
- 4. 戻る (**ふ**) を押して クイックメニューを終了します。

BD651-N_JAP.indd 35 4/14/11 6:28 PM

操作

テレビの縦横比を変更する

BD DVD AVCHD MOVIE

再生中にテレビの画面比率設定を変更すること ができます。

- 1. 再生中に クイックメニュー (□) を押して、 OSD 画面を表示します。
- 2. ▲/▼で [縦横比] 項目を選択します。
- 3. ◀/▶ で希望する項目を選択します。
- 4. 戻る(**ふ**) を押して クイックメニューを終了します。

① ご注意

OSD かんたんメニューで[縦横比]の値を変更しても、[設定]メニューの[縦横比]項目の値は変わりません。

画像モードを変更する

BD DVD AVCHD MOVIE

再生中に[ピクチャーモード]項目を変更することができます。

- 1. 再生中に クイックメニュー (□) を押して、 OSD 画面を表示します。
- ▲/▼で [ピクチャーモード] 項目を選択します。
- 3. ◀/▶で希望する項目を選択します
- (よる) を押して クイックメニューを終了します。

[ユーザー設定] 項目を設定する

- 1. 再生中に クイックメニュー (□) を押して、 OSD 画面を表示します。
- ▲/▼で[ピクチャーモード] 項目を選択します。
- 4/▶で [ユーザー設定] を選び、 決定 (**②**) を押します。



4. ▲/▼/◀/▶で [ピクチャーモード] の項目を調整します。

[初期設定] 項目を選択してから 決定 (**⊙**) を押し、すべての画像調整をリセットします。

 ▲/▼/◀/▶で [戻る] 項目を選び、 決定(⑥) を押して設定を終了します。

字幕コードページを変更する

MOVIE

字幕が正しく表示されない場合は、字幕コード のページを変更して字幕ファイルを適切に表示 することができます。

- 1. 再生中に クイックメニュー (□) を押して、 OSD 画面を表示します。
- ▲/▼で [DivX コード用ページ] 項目を選択します。
- ◀/▶で希望するコードの項目を選択します。



4. 戻る(ゟ゚) を押して クイックメニューを終了します。

_ 🚺 ご注意

日本語字幕には対応していません。

オーディオ CD の録音

オーディオ CD から希望するトラックを 1 つ、または全トラックを USB ストレージデバイスに録音することができます。

- 1. USB ストレージデバイスを前面パネルにある USB ポートに差し込みます。
- 2. **▲** (開/閉) を押して、オーディオ CD を ディスクトレイに置きます。
 - ▲ (開/閉) を押してディスクトレイを閉めます。 自動的に再生を開始します。
- 3. クイックメニュー (□) を押してオプション メニューを表示します。
- 4. ▲/▼を使用して[CDレコーディング]を選択し、決定(●)を押します。
- ▲/▼を使用してメニューにコピーするトラックを選択し、決定(●)を押します。
 この手順を繰り返して、好きな数だけトラックを選択します。

全て選択	オーディオ CD のトラックを すべて選択します。
オプション	ポップアップメニューからエン コードのレートを選択します (128 kbps、192 kbps、 320 kbps)。
戻る	録音を中止し、前の画面に戻ります。

- 6. ▲/▼/◀/▶で [スタート] を選び、 決定(**②**) を押します。
- 7. **▲/▼/◄/▶** でコピー先のフォルダーを選択します。



新規フォルダーを作成する場合は、 ▲/▼/ ◀/▶ で [新規フォルダ] を選び、 決定 (◉) を押します。

画面キーボードでフォルダー名を入力してから [OK] を選択し、決定 $(\mathbf{\Theta})$ を押します。

- ▲/▼/◄/▶で [OK] を選び、決定(◎)を押してオーディオ CD の録音を開始します。実行中のオーディオ CD の録音を停止したい場合は、 [取り消し] をハイライトしてから決定(◎)を押してください。
- オーディオ CD の録音が完了するとメッセージが表示されます。
 決定 (●) を押して、コピー先フォルダーに作成された音楽ファイルを確認してください。

●ご注意

 次の表には、例として、再生時間4分の オーディオトラックを192 kbps のエンコードレートで音楽ファイルに録音した場合 の平均的な録音時間を表示しています。

停止モード	再生中		
1分	4分		

- 上の表の録音時間は概算です。
- USBストレージ装置の実際の録音時間は、 USBストレージ装置によって異なります。
- USBストレージ装置に録音する場合は、 最低50 MBの空き容量があることを確認 してください。
- 適切に録音するには、オーディオの合計 時間が20秒以上である必要があります。
- オーディオCDの録音中は、このプレーヤー の電源を切ったり、接続されたUSBスト レージ装置を抜いたりしないでください。

① ご注意

このブレーヤーの録音またはコピー機能は、個人的および非営利目的のために提供されています。コンピュータブログラム、ファイル、ブロードキャスト、録音など、著作権で保護された素材を許可なく複製することは、著作権の侵害や不法行為が成立する場合があります。この装置を、それらの目的で使用することはできません。当社は、違法配信または営利目的でのコンテンツの不正使用について、一切の責任を明示的に否認します。

BD651-N_JAP.indd 37 4/14/11 6:28 PM

NetCast™ エンター テインメント・アクセ スを楽しむ

NetCast Entertainment Access 機能を利用して、 インターネットからいろいろなコンテンツサー ビスをお楽しみいただけます。

- ネットワークの接続と設定を確認します (17~19ページ参照).
- 2. ホーム(1)を押します。
- 3. **◄/▶**を使用して[NetCast]を選択し、 決定 (**④**)を押します。



4. ◀/▶ で項目を選択し、決定(⑥)を押します。

① ご注意

- いずれかのサービスの詳細情報が必要な場合は、コンテンツ・プロバイダーに問い合わせるか、該当するサービスのサポートリンク先をご覧ください。
- NetCastサービスとユーザーインタフェースなどのサービスに関する情報は、予告なく変更される場合があります。最新の情報は各サービスのウェブ・サイトを参照してください。

トラブルシューティング

一般

症状	原因および解決策
電源が入らない。	• 電源プラグをコンセントに確実に接続してください。
再生しない。	• 再生可能なディスクを挿入してください。(ディスクの種類、 カラーシステム、リージョンコードを確認してください)。
	再生面を下にしてディスクを置いてください。
	ディスクをディスクトレイ内に正しく置いてください。
	ディスクを拭いてください。
	レーティング機能を解除するか、レーティングのレベルを変更してください。
アングルを変更できない。	• 再生中の DVD ビデオには複数のアングルが記録されてない。
音楽/写真/映画ファイルを再生できない。	• 本機で再生できるフォーマット形式でファイルが記録されていない。
	映画ファイルのコーデックに本機が対応していない。
リモコンが正常に機能しない。	本機のリモコン受光部に向けてリモコンを操作していない。リモコンと本機との距離が離れている。本機とリモコンの間に障害物がある。リモコンのバッテリーが消耗している。
電源プラグが接続されているのに 電源が入らない、または切れない。	次の方法で本機をリセットしてください。 ・ 電源コードを取り外し、5 秒以上待ってから再度差し込む。
本機が正常に動作していない。	

BD651-N_JAP.indd 39 4/14/11 6:28 PM

画像

症状	原因および解決策
画像が映らない。	 テレビ画面に本機からの画像が映るように、適切な入力モードをテレビ側で選択してください。 ビデオを確実に接続してください。 [設定] メニューの [HDMIカラー設定] がビデオ接続に適合する項目に設定されているか確認してください。 テレビが本機で設定している解像度に対応していない。テレビが対応する解像度に変更してください。 本機の HDMI 出力 端子が、著作権保護に対応しない DVI 機器に接続されている。
画像にノイズが現れる。	・ テレビのカラーシステムと一致しない放送ステムで記録された ディスクを再生している。・ テレビが対応する解像度に変更してください。

音声

症状	原因および解決策
音が出ない、または音が乱れ	オーディオを確実に接続してください。
る。	• アンプの入力ソース設定またはアンプへの接続が間違っている。
	本機がスキャン、スローモーション、一時停止モードになっている。
	音量が低い。
	• 本機の HDMI 出力 端子に接続されている機器が本機から出力 される音声フォーマットに対応するか確認してください。
	本機の HDMI 出力 端子が DVI 機器に接続されている。 DVI 端子 は音声信号に対応しません。
	• 接続されているアンプが本機から出力される音声フォーマットに 対応しているか確認してください。

BD651-N_JAP.indd 40 4/14/11 6:28 PM

ネットワーク

症状	原因および解決策
BD-Live 機能が動作しない。	 接続されている USB ストレージの空き容量が不足している。1 GB 以上の空き容量のある USB ストレージを接続してください。 本機がローカルエリアネットワーク (LAN) に正しく接続され、インターネットにアクセスできる環境であるか確認してください (17~19 ページ参照)。 BD-Live 機能を利用するには、十分な通信速度を確保したブロードバンド回線が必要です。ご利用のインターネットサービスプロバイダ (ISP) にお問い合わせいただき、ブロードバンド回線のスピードを速くすることを推奨します。 [設定] メニューの [BD-LIVE接続] の項目が [禁止] に設定されている。[許可] に設定してください。
YouTube™ などのビデオスト リームサービスが、再生中に 停止したり 「バッファ」 したりすることが 多い。	• ビデオストリームサービスを利用するには、十分な通信速度を確保したブロードバンド回線が必要です。ご利用のインターネットサービスプロバイダ (ISP) にお問い合わせいただき、ブロードバンド回線のスピードを速くすることを推奨します。

カスタマー サポート

製品の動作機能を向上させたり、新しい機能を追加するために、最新のソフトウェアに本機を更新す ることができます。本機の最新のソフトウェアを取得するには(更新がある場合)、 http://lgservice.com にアクセスするか、当社カスタマーセンターにご相談ください。

オープン ソース ソフトウェアの通知

GPL、LGPL、およびその他のオープンソースライセンスに基づいた対応ソース コードを入手するに は、http://opensource.lge.comを参照してください。ソース コードと同時に、関連するライセンス条 項、免責、および著作権表示をすべてダウンロードすることができます。

BD651-N JAP.indd 41 4/14/11 6:28 PM

付属のリモコンでテレ ビを操作する

以下に記載するボタンで、ご利用のテレビを操作してください。



ボタン	操作
(ウ (テレビ 電源)	テレビの電源をオン/オフ します。
入力切換	接続機器に合わせてテレビの入力を切り換えます。
チャンネル +/-	設定されているテレビ チャンネルを切り換えます。
音量 +/-	テレビの音量を調節します。
ミュート	音量を変更せずに、音を 消せます。

① ご注意

接続されている機器よっては、ご利用のテレビを操作できないボタンもあります。

リモコンにお使いのテレビを 設定する

付属のリモコンで、ご利用のテレビを操作する ことができます。

以下の表のリストにで使用のテレビがある場合は、適切な製造メーカー コードを本機リモコンに設定してください。

() (テレビ電源) ボタンを押したままの状態で、数字ボタンを使ってテレビの製造メーカーコードを押します(以下の表を参照)。

製造メーカー	コード番号		
LG	1(初期設定)		
シャープ	2、3		
東芝	4		
パナソニック	5, 6		
ソニー	7		
日立	8		
三菱	9		

2. (テレビ電源) ボタンから手を放すと設定が完了します。

正しい製造メーカー コードを入力した後でも、お使いのテレビによっては、全てもしくは一部のボタン操作が機能しない場合があります。リモコンの電池を入れ換える際に、設定したコード番号が初期設定にリセットされることがあります。その場合は、適切なコード番号を再度設定してください。

6

付録

6 立

ネットワークソフト ウェアの更新

ネットワーク更新の通知

本機がブロードバンド回線のホームネットワークに接続されている場合は、そのつどに、パフォーマンスが向上した機能や追加機能を本機で入手できるようにすることができます。利用可能な新しいソフトウェアがあり、本機がブロードバンド回線のホームネットワークに接続されている場合は、本機が次のようにして更新情報を通知します。

オプション 1:

- 1. 本機の電源を入れると、画面に更新メニューが表示されます。
- 2. **◄/▶** で希望する項目を選び、決定 (**⑤**) を押します。



[OK]	ソフトウェアの更新を開始します。
[取り消し]	更新メニューを終了し、次回 起動した時に表示します。
[非表示]	更新メニューを終了し、アップデートサーバに次のソフトウェアがアップロードされるまで表示されません。

オプション 2:

アップデートサーバに利用可能なソフトウェアの更新があると、「ソフトウェアの更新」アイコンがホームメニューの下部に表示されます。 青色(B) のボタンを押して更新手続きを開始します。

ソフトウェアの更新

製品の動作機能を向上させたり、新しい機能を 追加するために、最新のソフトウェアにて本機を 更新することがでます。本機をソフトウェア更新 サーバに直接接続することで、ソフトウェアの更 新ができます。

●ご注意

- ソフトウェアの更新を行う前に、すべての ディスクと USB デバイスを本機から取り 外してください。
- ソフトウェアの更新を行う前に本機の電源を切り、再度電源を入れ直してください。
- ソフトウェアの更新中は、本機の電源を切ったり、AC 電源からコンセントを抜いたり、 ボタンを押したりしないでください。
- 更新の手続きを取り消した場合は、パフォーマンスの安定性を保つために、一度電源を切ってから入れ直してください。
- 古いバージョンのソフトウェアに戻すこと はできません。
- ネットワーク接続と設定を確認します。 (17~19ページ参照)
- 2. [設定] メニューから [ソフトウェア] 項目を 選択し、決定 (**⊙**) を押します。
- 3. [更新] 項目を選択して、決定 (**②**) を押します。



本機が最新の更新状態であるか確認します。

●ご注意

- 更新の確認をしている最中に決定(●) を押すと、作業は途中で終了します。
- 利用可能な更新がない場合は、「アップ デートが見つかりません。」のメッセージ が表示されます。決定(●)を押して[ホームメニュー]に戻ります。
- 4. 新しいバージョンがある場合は、「新しいアップデート情報が見つかりました。ダウンロードしますか?」のメッセージが表示されます。

BD651-N_JAP.indd 43 4/14/11 6:28 PM

- 5. [OK] を選択して更新ファイルをダウンロー ドします。([取り消し] を選択すると更新 が終了します)
- 4. 本機は、サーバから最新の更新ファイルの ダウンロードを開始します。 (ホームネットワークの状態によってはダウンロードに数分かかります)
- 7. ダウンロードが完了すると、「ダウンロードが完了しました。アップデートしますか?」のメッセージが表示されます。
- 8. [OK] を選択して更新を開始してください。 ([取り消し] を選択すると更新を終了し、 ダウンロードしたファイルを利用すること はできません。次回にソフトウェアを更新 する場合は、ソフトウェアの更新手順を初 めから再度行ってください。

① ご注意

ソフトウェアの更新中は電源を切らないでください。

① ご注意

ソフトウェアにドライバの更新が含まれている場合は、途中でディスクトレイが開く可能性があります。

- 9. 更新が完了すると、数秒のうちに、自動的に電源が切れます。
- 10.電源を入れ直してください。システムが新 しいバージョンで動作します。.

● ご注意 -

ソフトウェア更新の機能は、お客様のインターネット環境によって正しく動作しない場合があります。この場合は、41ページの「カスタマーサポート」を参照してください。

6

BD651-N_JAP.indd 44 4/14/11 6:28 PM

エリアコード一覧

このリストから国コードを選択してください。

アフガニスタン AF フィジー FJ モナコ MC シンガポール SG アルゼンチン AR フィンランド FI モンゴル MN スロバキア共和国 SK オーストリア AT ドイツ DE ネパール NP 南アフリカ ZA イルギー BE 英国 GB オランダ NL 韓国 KR ブータン BO グリーンランド GL アンティル諸島 AN スペイン ES ボリジル・デンジル BR 香港 HK ニュージーランド NZ スイス	エリア	コード	エリア	コード	エリア	コード	エリア	コード
オーストラリア AU フランス FR モロッコ MA スロベニア SI オーストリア AT ドイツ DE ネパール NP 南アフリカ ZA ベルギー BE 英国 GB オランダ NL 韓国 KR ブータン BT ギリシャ GR オランダ領 スペイン ES ボリビア BO グリーンランド GL アンティル諸島 AN スリランカ LK ブラジル BR 香港 HK ニュージーラ スウェーデン スイス AH スウェーデン スイス CH カンボジア・レンド NO オインド ND オインド ND オインド ND オイス 日本 カリーカンギ スクェーデン スイス CH カウェーデン スイス AH トルコーデン スイス AH トルコーデン スイス AH トルコーデン スイス AH トルコーデン スペイス AH トルコーデン スイス AH トルコーデン スペイス AH トルコーデン	アフガニスタン	AF	フィジー	FJ	モナコ	MC	シンガポール	SG
オーストリア AT ドイツ DE ネパール NP 南アフリカ ZA ベルギー BE 英国 GB オランダ NL 韓国 KR ブータン BT ギリシャ GR オランダ領 スペイン ES ボリビア BO グリーンランド GL フラジル BR 香港 HK スリランカ LK スウェーデン SE カンボジア・ KH ハンガリー HU カナダ CA インド IN インド IN インド IN インド IN インドネシア ID ヤ国 CN イスラエル イタリア IT コロンビア CO イタリア IT コロンビア CO イタリア IT カンゴ CG ジャマイカ JM クロアチア HR ケニア KE クロアチア HR ケニア KE ケニア KE グラクティート KW アンマーク DK リビア LY ルクセンブルク LU エジプト EC ルクセンブルク LU エジプト EC ルクセンブルク LU エジプト EG マレーシア MY エルサルバドル SV モルディブ諸島 MV ヤネガル SN	アルゼンチン	AR	フィンランド	FI	モンゴル	MN	スロバキア共和国	■ SK
ベルギー BE 英国 GB オランダ領 NL 韓国 KR ブータン BT ギリシャ GR オランダ領 NL 韓国 KR ボリビア BO グリーンランド GL アンティル諸島 AN スペイン ES ガラジル BR 香港 HK ニュージーランド スウェーデン SE カンボジア - KH ハンガリー HU ナイジェリア NG スペイン ES カンボジア - KH ハンガリー HU エイジェリア NZ スイス 台湾 オリランカ LK スウェーデン SE スイス 台湾 TW カリーデーデン SE スイス 台湾 TW カイス コイス 日湾 カイス TW カイス	オーストラリア	AU	フランス	FR	モロッコ	MA	スロベニア	SI
ブータン BT ギリシャ GR オランダ領 アンティル諸島 スペイン ES スリランカ LK スリランカ LK スリランカ LK スリランカ LK スリランカ LK スリランカ LK スウェーデン SE スイス 合湾 TW オインドネシア ID オインドネシア 中国 CN インドネシア 中国 CN イスラエル イスラエル コロンビア コンゴ CG ジャマイカ JM コスタリカ CR 日本 JP クロアチア HR ケニア チェコ共和国 CZ クウェート デンマーク DK ゾビア エグアドル EC ルクセンブルク エジプト EG マレーシア エルサルバドル SV モルディブ諸島 MV オランダ領 アンティル諸島 AN スペイン スペイン スペイス 合湾 スイス 合湾 タイ トルコ アメリカニー カガンダ ウク カインド スイス 合湾 タイ トルコ アメリカ合衆国 ウカライナ アメリカ合衆国 ウカライナ アメリカ合衆国 ウカディー ウガンダ ウクライナ アメリカ合衆国 ウカディー リビア カーマニア RO ロシア連邦 サウジアラビア SA ヤネガル US ジンバブエ ZW	オーストリア	AT	ドイツ	DE	ネパール	NP	南アフリカ	ZA
ボリビア BO グリーンランド GL アンティル諸島 AN スリランカ LK フラジル BR 香港 HK ハンガリー HU カナダ CA インド IN インドネシア ID イスラエル IL コロンビア CO イタリア IT コロンビア CO イタリア IT コンゴ CG ジャマイカ JM コスタリカ CR 日本 JP クロアチア HR ケニア KE チェコ共和国 CZ クウェート KW デンマーク DK リビア LY ルーマニア RO ロシアキル EC ルクセンブルク LU エジプト EG マレーシア MY エルサルバドル SV モルディブ諸島 MV セネガル SN	ベルギー	BE	英国	GB	オランダ	NL	韓国	KR
ブラジル BR 香港 HK ハンガリー HU カナダ CA インド IN インドネシア HB CN イスラエル IL コロンビア CO イタリア IT コレゴ CG ジャマイカ JM コスタリカ CR 日本 JP クロアチア HR ケニア KE チェコ共和国 CZ クウェート KW デンマーク DK リビア LY エクアドル EC ルクセンブルク LU エジプト EG マレーシア MY エルサルバドル SV モルディブ諸島 MV ヤネガル SN IN スクェーデン SE スイス CH 台湾 TW スクェーデン SE スイス CH 台湾 FW フィリウェー NO Aマーン OM パキスタン PK ハルウェー NO Aマーン OM パキスタン PK カーランド ウガンダ ウクライナ UA フィリピン PH ポーランド カルーマニア RO ロシア連邦 RU サウジアラビア SA ヤネガル SN IN マウェーブ SA ヤネガル SN IN アリンガー SIN IN TITLE TO THE TOTAL	ブータン	BT	ギリシャ	GR			スペイン	ES
カンボジア - KH ハンガリー HU カナダ CA インド IN カナダ DA カナダ アリロウェー NO カマーン OM カマーン OM カマーン OM カナマーン OM カナマーン OM カナマーン DA カナダー PA カナ	ボリビア	ВО	グリーンランド	GL		AN	スリランカ	LK
カナダ CA インド IN ナイジェリア NG 大	ブラジル	BR	香港	HK		NIZ	スウェーデン	SE
カナダ CA インド IN ノルウェー NO 台湾 TW チリ CL インドネシア ID ノルウェー NO 台湾 オインドネシア ID オマーン OM タイ TH トルコ TR カガンダ タイ トルコ TR カガンダ ウガンダ UG カガンダ ウクライナ フィリピン カクライナ アメリカ合衆国 US カルグアイ ロソ カルグアイ カルグアイ ロソ カルグアイ ロソ カルグアイ カルグアイ カルグアイ カルグアイ カルグアイ カルグアイ カルグアイ カルグアイ カルグアンバブエ エW エルサルバドル SN エルサルバドル SN SN カルズボル SN カルズボル SN カルズボル SN カルズボル SN カルズボル SN カルズボル N カルズル カルズボル N カルズボル N カルズボル N カルズボル カルズボル カルズボル カルズボル カルズボル カルズボル カルズボル カルズボル カルズル カルズボル カルズル カルズル カルズル<	カンボジア -	KH	ハンガリー	HU			スイス	CH
チリ CL インドネシア ID オマーン タイ TH 中国 CN イスラエル IL オマーン OM トルコ TR コロンビア CO イタリア IT パキスタン PK トルコ TR コンゴ CG ジャマイカ JM パナマ PA ウガンダ UG コスタリカ CR 日本 JP パラグアイ PY フィリピン PH ポーランド ポーランド アメリカ合衆国 US インマーク DK リビア LY ポーランド PL ウルグアイ ウバディー ウバ・ナム ジンバブエ ZW エルサルバドル SV モルディブ諸島 MV サウジアラビア SA ヤネガル SN	カナダ	CA	インド	IN			台湾	TW
中国	チリ	CL	インドネシア	ID			タイ	TH
コロンピア CO イタリア IT カカンタ UG コンゴ CG ジャマイカ JM パナマ PA パラグアイ PY ウクライナ UA アメリカ合衆国 US ウロアチア HR ケニア KE チェコ共和国 CZ クウェート KW デンマーク DK リビア LY ポルトガル PT ルーマニア RO ロシア連邦 RU サウジアラビア SA ヤネガル SN	中国	CN	イスラエル	IL	-		トルコ	TR
コンゴ	コロンビア	CO	イタリア	IT			ウガンダ	UG
コスタリカ CR 日本 JP クロアチア HR ケニア KE ポーランド アメリカ合衆国 US ウルグアイ UY ウルグアイ UY ウズベキスタン UZ ウルクアイ UZ ウルーシア RO ロシア連邦 RU サウジアラビア SA セネガル ボトガル SN	コンゴ	CG	ジャマイカ	JM			ウクライナ	UA
グロパチパ HR ゲーパ KE ポーランド $ポーランド$ $\eta N \gamma $	コスタリカ	CR	日本	JP			アメリカ合衆国	US
デェコ共和国	クロアチア	HR	ケニア	KE			ウルグアイ	UY
デンマーク DK J J U DK DK DK DK DK DK DK DK	チェコ共和国	CZ	クウェート	KW			ウズベキスタン	UZ
エグアドル EC ルクセンブルク LU ロシア連邦 RU ジンパブエ ZW ロシア・ルグ・ SV モルディブ諸島 MV セルディブ諸島 MV セネガル SN	デンマーク	DK	リビア	LY			ベトナム	VN
エジプト EG マレーシア MY サウジアラビア SA エルサルバドル SV モルディブ諸島 MV ヤネガル SN	エクアドル	EC	ルクセンブルク	LU			ジンバブエ	ZW
エルサルハトル SV モルテイフ諸島 MV ヤネガル SN	エジプト	EG	マレーシア	MY				
エチオピア $ET \mid \forall$ キシコ $MX \mid ^{\text{TTAJJIV}}$ $SIN \mid$	エルサルバドル	SV	モルディブ諸島	MV				
	エチオピア	ET	メキシコ	MX	でイルル	SIN		

6 ①

言語コード一覧

このリストを使用して、希望する言語を初期設定に入力してください。設定できるのは [ディスク音声言語]、[ディスク字幕言語]、[ディスクメニュー言語] です。

言語	コード	言語	コード	言語	コード	言語	コード
アファル語	6565	フランス語	7082	リトアニア語	7684	シンド語	8368
アフリカーンス語	6570	フリジア語	7089	マケドニア語	7775	シンハリー語	8373
アルバニア語	8381	ガリシア語	7176	マダガスカル語	7771	スロバキア語	8375
アムハラ語	6577	グルジア語	7565	マライ語	7783	スロベニア語	8376
アラブ語	6582	ドイツ語	6869	マラヤーラム語	7776	スペイン語	6983
アルメニア語	7289	ギリシャ語	6976	マオリ語	7773	スーダン語	8385
アッサム語	6583	グリーンランド語	7576	マラッタ語	7782	スワヒリ語	8387
アイマラ語	6588	グアラニー語	7178	モルダビア語	7779	スウェーデン語	8386
アゼルバイジ		グジャラト語	7185	モンゴル語	7778	タガログ語	8476
ャン語	6590	ハウサ語	7265	ナウル語	7865	タジク語	8471
バシキール語	6665	ヘブライ語	7387	ネパール語	7869	タミール語	8465
バスク語	6985	ヒンディー語	7273	ノルウェー語	7879	テルグ語	8469
ベンガル語	6678	ハンガリー語	7285	オーリヤ語	7982	タイ語	8472
ブータン語	6890	アイスランド語	7383	パンジャブ語	8065	トンガ語	8479
ビハール語	6672	インドネシア語	7378	パシュト語	8083	トルコ語	8482
デルターニュ語	6682	インターリン		イラン語	7065	トルクメン語	8475
ブルガリア語	6671	グア語	7365	ポーランド語	8076	トウィ語	8487
ビルマ語	7789	アイルランド語	7165	ポルトガル語	8084	ウクライナ語	8575
ベロルシア語	6669	イタリア語	7384	ケチュア語	8185	ウルドゥー語	8582
中国語	9072	日本語	7465	ラエト語	8277	ウズベク語	8590
クロアチア語	7282	カンナダ語	7578	ルーマニア語	8279	ベトナム語	8673
チェコ語	6783	カシミール語	7583	ロシア語	8285	ボラビュック語	8679
デンマーク語	6865	カザフ語	7575	サモア語	8377	ウェールズ語	6789
オランダ語	7876	キルギス語	7589	 サンスクリット語	8365	ウォロフ語	8779
英語	6978	韓国語	7579	スコットランド		ホサ語	8872
エスペラント語	6979	クルド語	7585	高地ゲール語	7168	イディッシュ	
エストニア語	6984	ラオス語	7679	セルビア語	8382	語	7473
フェロー語	7079	ラテン語	7665	セルボ クロア		ヨルバ語	8979
フィジー	7074	ラトビア語	7686	チア語	8372	ズール一語	9085
フィンランド語	7073	リンガラ語	7678	ショナ語	8378		

BD651-N_JAP.indd 46 4/14/11 6:28 PM

商標およびライセンス について





Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™、およびこれらのロゴは、Bluray Disc Associationの商標です。.



Java およびすべてのJava 関連の商標および ロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商 標です。

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI、HDMIのロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI licensing LLC の商標または登録商標です。

XIDOLBY TRUE: DIGITAL PLUS

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づ き製造されています。ドルビー及びダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。



U.S.のライセンスの下に製造されています。 特許番号5.451.942: 5.956.674: 5.974.380: 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 および他 のU.S. および世界中の特許発行および保留 DTSおよびそのシンボルはDTS, Inの登録商標 です。また、DTS-HD、DTS-HD Master Audio、 およびDTSのロゴは、DTS, Inの商標です。製 品にはソフトウェアが含まれています。 © DTS, Inc. All Rights Reserved.



「DVD ロゴ」は、DVD フォーマットロゴライセン ス(株)の商標です。

「AVCHD」および「AVCHD」ロゴはパナソニッ ク株式会社とソニー株式会社の商標です。

DivX®、DivX Certified®、および関連ロゴは DivX, Incの商標であり、ライセンスの下に使 用されます。



AVCREC」および「AVCREC」ロゴは Blu-rayディスク協会の商標です。

6

4/14/11 6:29 PM

オーディオ出力の仕様

端子と設定	アナログ出力	Digital Output (DIGITAL AUDIO OUT) *3					
種類	2CH	PCM ステレオ	DTS再エンコード*4	プライマリパススルー			
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital			
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital			
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS (2 ch)	Dolby Digital			
DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS			
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS			
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch			
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch			
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch			

端子と設定	HDMI OUT			
種類	PCM ステレオ	PCM Multi-Ch	DTS再エンコード*4	プライマリパススルー*1*2
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS (2 ch)	Dolby TrueHD
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

- *1 [デジタル出力] または [HDMI] 項目が [プライマリパススルー] に設定されている と、サブトラック音声とインタラクティブ オーディオはビットストリーム出力に混合 されません。(リニア PCM コーデックは除きます。インタラクティブオーディオと サブトラック音声は常に混合されて出力されます)。
- *2 本機は、[HDMI] 項目が [プライマリパススルー] に設定されていても、接続している HDMI 機器のデコーディング機能に応じて 自動的に HDMI オーディオを選択します。
- *3 PCM オーディオ出力では、デジタル音声 出力端子からのサンプリング周波数は 96 kHz に制限されています。
- *4 [HDMI] または [デジタル出力] 項目が [DTS 再エンコード] に設定されていると、オーディオ出力は 48 kHz の 5.1 Ch に制限されます。 [HDMI] または [デジタル出力] 項目が [DTS再エンコード] に設定されていると、 DTS 再エンコード オーディオはBD-ROMディスクから出力され、元のオーディオはその他のディスク ([プライマリパススルー] など) に出力されます。

- 再生オーディオは、MP3/WMA ファイルでは PCM 48 kHz/16 ビット で出力され、オーディ オCD では PCM 44.1KHz/16 ビット で出力さ れます。
- 収録されたブルーレイディスクによっては、 ドルビー TrueHD の音声は ドルビーデジタル音声と True HD 音声で構成されます。 TrueHD 音声が出力されていない場合は、ドルビーデジタル音声が デジタル音声出力端子から出力され、画面に「DD」と表示されます(例: [HDM] が [PCM ステレオ] に設定され、[デジタル出力]が [プライマリパススルー]に設定されている時)。
- [設定] メニューの [デジタル出力]、[HDMI]、そして [サンプリング周波数] 項目で、お使いのアンプ (またはオーディオ/ビデオレシーバー) が対応するデジタルオーディオ出力と最大サンプリング周波数を選択してください(23ページ参照)。
- デジタルオーディオ接続 (デジタル音声出力 または HDMI) にて、[デジタル出力] または [HDMI] 項目が [プライマリパススルー] に設 定されていると、BD-ROM のディスクメニュー のボタン音が出力されない場合があります。
- デジタル出力でのオーディオフォーマットが、 お持ちのレシーバーに互換性のない場合は、 大きく歪んだオーディオが出力されるか、まったく出力されません。
- お持ちのレシーバーがマルチチャンネルのデ ジタルデコーダーを搭載している場合にのみ、 デジタルオーディオからのマルチチャンネル のデジタルサラウンドをお楽しみいただけま す。

著作権保護されていないメディアを再生する場合

映像出力解像度		HDMI 出力	コンポーネント映像出力		
			HDMI 接続時	HDMI 非接続時	
480i		480p	480i		
480p		480p	480p		
720p		720p	720p		
1080i		1080i	1080i		
1080p/24 Hz		1080p / 24 Hz	-	1080i	
1080p / 60 Hz		1080p / 60 Hz	1080i		

著作権保護されているメディアを再生する場合

映像出力	り HDMI 出力	コンポーネント映像出力		
解像度	помі щу	HDMI 接続時	HDMI 非接続時	
480i	480p	480i		
480p	480p	480i		
720p	720p	- 480i		
1080i	1080i	-	480i	
1080p/24 Hz	1080p / 24 Hz	-	480i	
1080p / 60 Hz	1080p / 60 Hz	-	480i	

HDMI 出力端子との接続

- 解像度をご自身で選択してテレビの HDMI 端 子に接続しても、お持ちのテレビがその接続 に対応しない場合は、解像度の設定は [自動] に設定されます。
- お使いのテレビが対応していない解像度を 選択すると、警告メッセージが表示されます。解 像度を変更しても画面が映らない場合は、20 秒ほどお待いただくと解像度は自動的に前に 設定していた解像度に戻ります。
- 1080p の映像信号でのビデオ出力フレーム レートは、接続されているテレビの仕様と優 先設定、または BD-ROM ディスクに収録され たコンテンツの映像信号のフレームレートに よって、24 Hz と 60Hz のどちらかが自動的に 設定される場合があります。

コンポーネント映像出力端子との接続

Blu-rayディスクおよびDVDビデオストリームに よって、アナログ出力のアップスケールができな くなる場合があります。

映像出力端子との接続

映像出力端子からの解像度は、常に 480i で出 力されます。

6

仕様

一般	
電源	AC 100 V, 50/60 Hz
消費電力	14 W
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	約 430 x 45 x 190 mm
本体質量 (概算)	1.6 kg
許容周囲温度	5 °C - 35 °C
許容相対湿度	5 % - 90 %

出力	
映像出力	1.0 V (p-p)、75 Ω、ネガティブ sync、、ピンジャック 1系統
コンポーネント映像出力	(Y 出力レベル) 1.0 V (p-p)、75 Ω、ネガティブ sync、 ピンジャック 1系統、(Pb/Pr 出力レベル) 0.7 V (p-p)、75 Ω、 ピンジャック 2系統
HDMI 出力 (映像/音声)	19ピン (タイプA、HDMI™ Connector)
音声出力	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB)、600 Ω、ピンジャック (左、右) 1系統
デジタル音声出力 (同軸) 端子	0.5 V (p-p)、75 Ω、ピンジャック 1系統

システム	
レーザー	半導体レーザー
波長	405 nm / 650 nm
信号システム	標準 NTSC テレビ放送システム
周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz (48 Hz、96 kHz、192 kHz サンプリング)
S/N 比	90 dB 以上(アナログ出力端子の接続に限る)
全高調波歪率	0.02 % 未満
ダイナミックレンジ	95 dB 以上
LAN ポート	Ethernet コネクター 1系統、10BASE-T/100BASE-TX
バスパワーサプライ (USB)	DC 5 V === 500 mA

• 外観や仕様は予告なしに変更する場合があります。

BD651-N_JAP.indd 51 4/14/11 6:29 PM

6

立

お手入れについて

機器の取り扱い

機器を輸送するとき

製品の出荷カートンと梱包材は保管してください。本機を輸送する必要が生じたときは、破損を 避けるために、工場出荷時に梱包されていたように再梱包してください。

機器のお手入れ

プレーヤーのお手入れには、乾いた柔らかい布を使用してください。表面がかなり汚れている場合は、薄めた洗剤液で軽く湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。アルコールやベンジン、シンナーなどの強い溶剤は、機器の表面を傷つける恐れがありますので使用しないでください。外部表面をクリーンな状態に保つには

- 本機のそばで殺虫剤スプレーなどの揮発性 の液体を使用しないでください。
- 強く拭き取ると表面を傷つけることがあります。
- ゴムやプラスチック製品を長時間本機に触れたままにしないでください。

機器のメンテナンス

この機器は高性能な精密装置です。光ピックアップレンズやディスクドライブ部分が汚れたり消耗したりすると、画質が低下する可能性があります。 詳細についてはカスタマーセンターにお問い合わせください。

ディスクについてのご注意

ディスクの取り扱い

ディスクの再生面には手を触れないでください。表面に指紋が付かないように、ディスクの両端を持ちます。ディスクに紙やテープなどを絶対に貼らないでください。

ディスクの保管

で使用後はディスクを所定の保護ケースに入れて保管してください。ディスクを直接日光の当たる場所や高温になる場所に置かないでください。絶対に直射日光の当たる車内に放置したままにしないでください。

ディスクのお手入れ

指紋やほこりによるディスクの汚れは、画質の乱れや音質の低下の原因になります。再生する前に、きれいな布でディスクを拭き取ってください。ディスクの中央から外へ向かって拭いていきます。

アルコールやベンジン、シンナー、市販のクリーナー、または古いビニールレコード用の静電気防止スプレーなどの強い溶剤は使用しないでください。

ネットワーク サービ スに関する重要な情報

第三者によって、または第三者を通じて(それぞれ以下「サービスプロバイダ」といいます)提供されるか、または利用可能となる、すべての情報、データ、ドキュメント、通信、ダウンロード、ファイル、テキスト、画像、写真、グラフィックス、ビデオ、ウェブキャスト、出版物、ツール、リソース、ソフトウェア、コード、プログラム、アプレット、ウイジェット、アプリケーション、プロダクト、その他のコンテンツ(以下「コンテンツ」といいます)、およびすべてのサービスと提供物(以下「サービス」といいます)に関する責任は、それを提供するサービスプロバイダ側にあります。

本機を通じてサービス プロバイダが提供する コンテンツおよびサービスの利用可能性および アクセス手段は、事前の通知なく変更される場 合があります。これには、コンテンツまたはサー ビスの全部または一部の一時中断、削除または 停止が含まれますが、これらに限定されるもの ではありません。

コンテンツまたはサービスに関するすべての質問または問題については、サービスプロバイダのWebサイトで最新の情報を参照するものとします。当社は、コンテンツまたはサービスに関する顧客サービスの責任または法的義務を一切負いません。コンテンツまたはサービスに関するいかなる質問または要望も、それぞれのコンテンツおよびサービスプロバイダに直接連絡する必要があります。

当社は、サービスプロバイダが提供するいかなるコンテンツまたはサービスにも責任を負わず、かかるコンテンツまたはサービスのいかなる変更、削除、停止にも責任を負わず、かかるコンテンツまたはサービスの利用可能性またはアクセス方法を保証または確約しないことにご注意してください。

6

1

BD651-N_JAP.indd 53 4/14/11 6:29 PM



修理の受付・操作・故障に関するお問合せ窓口

受付時間: 9:00~20:00、土日祝:9:00~18:00 フリーダイヤルが掛かり難い場合は03-5675-7323までご連絡下さい。

修理に関するご案内

「故障かな?」と思ったら、取扱説明書を再度確認していただき、直らない場合には弊社まで修理をご依頼ください。

保証書に「出張修理」と明記してあるものや、冷蔵庫・洗濯機・エアコン・大型テレビなどの大型家電製品は出張修理をおこないます。 弊社カスタマーセンターまでご依頼ください。

<持込修理依頼方法>

お買上げの販売店様に製品を持込んでいただくか、最寄の弊社サービスステーションまで直接製品の送付をお願いいたします。

[持込修理送付先] 2010年3月現在

窓口名	所在地	電話番号	サービスエリア
札幌サービスステーション	〒065-0018 北海道札幌市東区北18条東8-1-26	TEL 011-742-9603 FAX 011-704-6110	北海道全域
仙台サービスステーション	〒989-3128	TEL 022-391-0488	青森 岩手 秋田
	宮城県仙台市青葉区愛子中央3-25-7	FAX 022-391-0278	宮城 福島 山形
関東サービスステーション	〒358-0026 埼玉県入間市小谷田2-1-40	TEL 04-2965-8385 FAX 04-2965-7082	新潟 群馬 茨城 栃木 埼玉 長野 静岡(東部) 東京 千葉 山梨
神奈川サービスステーション	〒251-0003 神奈川県藤沢市柄沢176小池ビル1F	TEL 0466-26-9510 FAX 0466-25-9269	神奈川県全域
名古屋サービスステーション	〒481-0002	TEL 0568-25-6535	愛知 岐阜
	愛知県北名古屋市片場大石62	FAX 0568-25-2801	静岡(西部)三重
北陸サービスステーション	〒920-3131 石川県金沢市百坂町口88番	TEL 076-257-0839 FAX 076-258-5932	石川 富山 福井
大阪サービスステーション	〒571-0070	TEL 072-885-0445	大阪 京都 奈良
	大阪府門真市上野口町57-18	FAX 072-881-3145	滋賀 兵庫 和歌山
岡山サービスステーション	〒701-0206	TEL 086-281-0666	岡山 広島 山口
	岡山県岡山市箕島377-4	FAX 086-281-8884	島根 鳥取
高知サービスステーション	〒780-8040	TEL 088-831-6993	香川 徳島 愛媛
	高知県高知市神田2384-6	FAX 088-832-0922	高知
福岡サービスステーション	〒811-3224	TEL 0940-43-7710	福岡 長崎 佐賀 大分
	福岡県福津市手光1935	FAX 0940-43-7712	宮崎 熊本 鹿児島
沖縄サ ビスステーション	〒901-2134	TEL 098-995-9540	沖縄
(沖縄太陽サービスセンター)	沖縄県島尻郡南風原町宮平641-1	FAX 098-995-9541	

[※]窓口,電話番号,所在地,サービスエリアは変更する場合がありますのでご了承願います。



赤坂ツインタワー本館9階

BD651-N JAP.indd 54 4/14/11 6:29 PM